

Colla Spray principio attivo



Universalmente utilizzabile | pulito | di facile utilizzo

WEICON Colla Spray è un adesivo di alta qualità a base di solvente e gomma sintetica. A seconda della variante di lavorazione, può essere utilizzato sia come adesivo a contatto che come adesivo di montaggio. L'adesivo incolla in modo affidabile carta, cartone, scatole di cartone, tessuti, feltro, legno, metalli, pelle, schiume rigide, gommapiuma e molte plastiche sia l'una con l'altra. L'adesivo spray è a bassa viscosità, evapora rapidamente e raggiunge la sua forza finale dopo circa 24 ore. L'adesivo può essere applicato con un pennello o una pistola a spruzzo. La Colla Spray WEICON può essere utilizzata in vari modi ed è adatto per l'industria, il commercio e il settore privato.

Charakteristik

Base	gomma sintetica
Contenuto solido	33,5 %
Colore	beige
Viscosità	Cuptimer nach DIN EN ISO 2431, 6 mm Düse 34 sec.
Densità	0,78 g/cm ³

Aushärtung

Tempo di evaporazione	5 - 10 Min.
-----------------------	-------------

Thermische Kennwerte

Punto d'infiammabilità	< 0
------------------------	-----

Pretrattamento delle superfici

Le superfici adesive devono essere pulite, asciutte e sgrassate.

Lavorazione

Applicare la Colla Spray e unire immediatamente le superfici adesive sotto forte pressione. Nel caso di materiali non porosi, applicare la Colla Spray su entrambi i lati e lasciare asciugare per circa 15 minuti, quindi premere le superfici adesive tra loro con una forte pressione. Il tempo di evaporazione (1-15 min., a seconda delle proprietà della superficie e della temperatura) è terminato quando lo strato adesivo smette di tirare i fili quando lo si tampona con il dito.

Stoccaggio

12 mesi a 20°C - 25°C nel contenitore originale

Sicurezza e salute

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

- 15800001 Colla Spray principio attivo, 1 L, beige
- 15800020 Colla Spray principio attivo, 20 L, beige

Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr