

# Plast-o-Seal® guarnizione universale



**Guarnizione universale ad elasticità permanente | senza tempo di evaporazione | assemblaggio immediato**

Per sigillare superfici lavorate a macchina di macchinari, carter di ingranaggi e blocchi motore. Può essere applicato su superfici a freddo o a caldo. Per supportare e ottimizzare vecchie e nuove guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc. Non contiene solventi, privo di silicone, inodore, permanentemente plastico (sia prima sia dopo l'assemblaggio), facile da smontare, non corrosivo, non gocciola, buona resistenza alla maggior parte di combustibili, miscele glicoliche o metanoliche, liquidi refrigeranti, cherosene, refrigeranti al fluorocarbonio, ecc.

## Technische Daten

Base	resina poliestere
Colore	blau (fluoreszierend)
Viscosità	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Temperatura di lavorazione	+5°C a +35°C
Potere riempitivo max.	0,10 mm
Termostabilità	da -50 a +200, brevemente fino a +250
Densità	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di stoccaggio	24 Mese

## Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.628.41/42/43
-------------	-----------------

## Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

### Pretrattamento delle superfici

Per risultati ottimali, le parti da assemblare devono essere sgrassate e pulite, per esempio, con il Detergente per superfici WEICON.

### Lavorazione

In caso di basse temperature, riscaldare a +20°C prima della lavorazione. Applicare Plast-o-Seal su un lato. Poiché non contiene solventi, l'assemblaggio può essere eseguito immediatamente. Azione sigillante immediata.

### Stoccaggio

Tempo di stoccaggio min. a temperatura ambiente: 24 mesi.

### Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

### Accessori

13250001	Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
13250002	Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo
13250009	Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
13955031	Ugello per cordone a "V", 1 pezzo

### Disponibile nei seguenti formati

30000300	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 0,3 kg, blau (fluoreszierend)
30000090	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 90 g, blau (fluoreszierend)
30000120	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 120 g, blau (fluoreszierend)
30000230	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 230 g, blau (fluoreszierend)

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr