1-Komponentli Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Siyanoakrilat Yapıştırıcı

CA-Aktivatör Spreyi AC



NSF Nonfood Compounds Program Listed **P1** Registration **155052**

Aseton bazlı kontak Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme süresini hızlandırır

Aktivatör WEICON Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme sürecini hızlandırmaktadır. Ahşap veya köpük gibi emici yüzeylere ve çinko galvanizli metaller gibi kimyasal olarak işlenmiş yüzeylere uygulandığında aktivatörün etkinliği yaklaşık 1 dakikadır. Emici olmayan yüzeylerde aktivatörün etkinliği 12 saate kadar sürmektedir.

Yüksek viskozlu WEICON Contact tipleri, geniş tabaka kalınlıklarında, emici ve gözenekli yüzeylerde, pasif malzemeler (Çinko kaplı metal parçaları gibi alkali yüzeyler) elverişsiz hava şartlarında (düşük sıcaklıklar, çok düşük nem < %30) kullanımı tavsiye ederiz.

Karakteristik		
Baz		etil
Silikonsuz		evet
Minimum depolama	oda sıcaklığında	12 ay
Onaylar / Yönergeler		
NSF		P1 (FDA 21 CFR)

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemi

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve yağdan arındırın). Düz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilmelidir. Zor yapışan Plastikler (örneğin PE, PP, POM, PTFE) Elastomer (TPE) ve Silikonların yapışma gücünü arttırmak için yüzeye WEICON CA-Primer uygulanabilir.

Uygulama

Activator Spray'i yaklaşık 30 cm'lik mesafeden yapıştırılacak iki yüzeyden birinde yoğun bir şekilde püskürtün. Parçalar birleştirilmeden önce Aktivatör yaklaşık 30 saniye havalandırılmalıdır. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı aktif olmayan yüzeye eşit ve yeterli miktarda uygulayın ve yapıştırılacak veya sabitlenecek parçaları basınçla birleştirin. Aktivatör Sprey boyanmış yüzeyleri ve termoplastik malzemeleri bozabilir! Uygulamadan önce yüzey uyumluluğunu kontrol edin.

Paketin içeriği

Aktivatör | Sprey kutu

Mevcut ambalaj boyutları

10033805 CA-Aktivatör Spreyi AC CA-Aktivatör Spreyi AC, 150 ml 150 ml

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr