

Montaj Bandı Şeffaf



Neme dayanıklı UV ışınlarına dayanıklı Güçlü yapışma

WEICON Montaj Bandı Şeffaf, çift taraflı, oldukça şeffaf, akrilik yapıştırıcı bazlı montaj bandıdır. Yapışkan Bant özellikle görselliğin önemli olduğu şeffaf nesnelerin iç ve dış mekanlarda kalıcı olarak sabitlenmesi için uygundur.

Şeffaf Montaj Bandı, cam, plastik, çelik, alüminyum, fayans veya çini gibi hemen hemen tüm pürüzsüz yüzeylere sıkıca ve sağlam yapışır. Yapışkan bant -40 ° C ile +160 ° C arası sıcaklık direncine sahiptir ve UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır. WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte hibrit yapıştırılarda sabitleme yardımcısı olarak kullanılır ve bağlanacak nesnelerin güvenli bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Şeffaf Montaj Bandı örneğin Reklam teknolojisi, Fuar ve sergi yapımı, Mutfak ve mobilya imalatı, Karavancılık, Kaporta ve araç teknolojisi ve Metal işleme gibi farklı uygulama alanlarında kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Renk	şeffaf
Genişlik	19 mm
Uzunluk	3 metre
Şerit kalınlığı	0,5 mm
Kırılma esnemesi	750 %
Kırılma kuvveti	9 N/cm
Taşıma kapasitesi	80 kg/m
Çekirdek boyutu	40 mm
Çeliğe yapışma gücü*	20 N/cm
T- blok alüminyumda çekme dayanımı *	80 N/cm
Dinamik kesme dayanımı **	40 N/cm²
Statik kesme dayanımı **	> 10.000 dk.
Yük taşıyabilme	24 saat

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırmaya ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünümüzün her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklerini sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Sıcaklık dayanımı -40 ile +160 °C arası

* 72 saat

** +23°C ve +70°C, 1000 g, 625 mm²

Yüzey ön işlemi

Kullanımdan önce yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.

İşleme

Montaj sırasında işlem sıcaklığı 15 ° C'nin üzerinde olmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

14100319-39 Montaj Bandı Şeffaf 3 m

Aksesuarlar:

52000035 Kablo bıçağı No. 35,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it