

Hızlı Temizleyici



Hassas alanlar için Temizleyici ve yağ sökücü

Hızlı Temizleyici gıda endüstrisi için NSF onayına sahiptir ve bu nedenle onarım çalışmaları kapsamında temizleyici ve yağ çözücü olarak, gıda sanayiinde, yiyecek ve içecek endüstrisinde, ilaç ve kozmetik sanayiinde yapıştırıcıların çıkarılması için kullanılabilir.

Hızlı Temizleyici, WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri ile yapıştırılacak veya sızdırmazlaştırılacak, veya WEICON metal spreyleyicilerle kaplanacak olan yüzeylerin temizlenmesi ve yağdan arındırılması için kullanılır.

Hızlı Temizleyici pH nötrdür ve malzeme uyumludur, ve metaller, cam, seramik ve çoğu plastik ve kauçuk gibi birçok malzeme ile kullanılır.

Özel formülasyonu ve elde edilen NSF tescili ile Hızlı Temizleyici iş güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Depolama

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Direk güneş ışınlarından koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi aşmamalıdır. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Kuru saklayın.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

15215005-39	Hızlı Temizleyici 5 L
15215010-39	Hızlı Temizleyici 10 L
15215028	Hızlı Temizleyici 28 L

Aksesuarlar:

15810001	WSD 400 Adaptörü,
15811002	WSD 400 Sprey vana seti,
15811400	WSD 400 Basıncılı Havalı Sprey Kutusu,
15831001	Bidonlar için ayarlama vanası,
15841500	Pompa Sprey WPS 1500, 1,5 L
15841501	Uzatma parçası WPS 1500,
15842001	EI - Spreyi,

Teknik bilgiler

Koku	Solvent
Raf ömrü	24 Ay
Özellikler	NSF A1 onaylı
Renk	renksiz
AOX frei	Evet
Sıcaklık dayanımı	-10 ile +50 °C arası
Uygun kullanım	WSD 400 ve WPS 1500

İşleme

Temizlenecek parçayı içine daldırın, fırça ile yoğun bir katman sürün veya püskürtün (örn. basınçlı hava sprej kutusu ile). Islak yüzeyleri kirden ve çözücü kalıntılarından tamamen temizlemiş olmasından emin olmak için temiz bir bez veya dokusuz kumaş ile temizleyin. Gerekirse temizleme işlemini tekrarlayın. Solventi yüzeyler kuruyana kadar havalandırın.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it