

Sprey Yapıştırıcı Aktif Sıvı Madde



universal olarak uygulanabilir | temiz | kolay uygulama

WEICON Yapıştırıcı Sprey, sentetik kauçuk bazlı, yüksek kaliteli, solvent içeren bir yapıştırıcıdır. İşleme çeşidine bağlı olarak hem kontak yapıştırıcısı hem de montaj yapıştırıcısı olarak kullanılabilir. Yapıştırıcı; kağıt, karton, kartonaj, tekstil ürünleri, keçe, ahşap, metal, deri, sert köpükler, köpük kauçuk ve birçok plastiği hem kendi içlerinde hem de birbirine güvenilir şekilde yapıştırır. Yapıştırıcı Sprey düşük viskozitelidir, hızlı bir şekilde havalanır ve yaklaşık 24 saat sonra nihai gücüne ulaşır. Yapıştırıcı bir fırça veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir. WEICON Yapıştırıcı Sprey çok yönlü kullanılabilir ve sanayinin yanı sıra ticaret ve özel sektör için de uygundur.

Teknik Bilgiler

Baz	Sentetik kauçuk
Renk	bej
Yoğunluk	0,78 g/cm³
Katı madde içeriği	33,5 %
Parlama noktası	< 0
Havalanma süresi	5 - 10 dk.
Viskozite	DIN EN ISO 2431'e göre Cuptimer, 6 mm başlık 34 sn.

Not

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve önerilerin hiçbir garantiyi temsil etmez. Araştırma sonuçlarımızla ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işleme koşullarına uygunluğun sorumlu olamayacağımız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünümüzün her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebilir. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr

Yapıştırıcı Spreyler

Yüzey ön işlemleri

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

İşleme

Yapıştırıcı Spreyi uygulayın ve yapıştırılacak yüzeyleri kuvvetle baskı uygulayarak hemen birleştirin. Gözeneksiz malzemelerde Yapıştırıcı Spreyi her iki tarafa da uygulayın ve yaklaşık 15 dakika kurumaya bırakın, ardından yapıştırılacak yüzeyleri kuvvetli baskı uygulayarak birbirine bastırın. Parmağınızla dokunduğunuzda yapışkan tabaka iplik gibi uzamayla bıraktığında havalandırma süresi (1-15 dk., Yüzey özelliklerine ve sıcaklığa bağlı olarak) sona erer.

Depolama

Orijinal ambalajında 20°C - 25°C'de 12 ay

Güvenlik ve sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

15800001 Sprey Yapıştırıcı Aktif Sıvı Madde, 1 L, bej
15800020 Sprey Yapıştırıcı Aktif Sıvı Madde, 20 L, bej

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Ürün detay sayfası için buraya tıklayın:

