

# Spray Rellenable WSD 400



## Bote de aluminio | versátil

Bote de aluminio rellenable con el que se pueden procesar la mayoría de los productos líquidos WEICON. El llenado con aire comprimido se realiza mediante un adaptador (accesorio) a través de la red de aire comprimido (presión óptima de funcionamiento 7,5 bar). La gama de accesorios para el WSD 400 incluye un adaptador para el llenado en cualquier sistema de aire comprimido, así como un juego de pulverizadores con cuatro cabezales de pulverización diferentes y una válvula de bola con tubo de aspiración.

### Datos técnicos

Cantidad de relleno	400 ml
Volumen del contenedor	600 ml
Presión de trabajo	5 - 10 bar
Presión de deformación	26 bar
Presión de rotura	42 bar

### Procesamiento

Antes de rellenar, deje salir el aire residual; a continuación, desenrosque la tuerca de unión y extraiga la válvula de pulverización. Mantenga la lata en posición vertical y llénela hasta un máximo de 2/3 (aprox. 400 ml). Inserte la válvula de pulverización y apriete la tuerca de unión con la mano. Llenar con aire comprimido (mín. 5 - máx. 10 bar). Si se utilizan rellenos diferentes, limpie el recipiente. ¡Después del llenado, apriete la tuerca de unión sólo con la mano! En caso de uso frecuente, compruebe la estanqueidad del tapón. WSD 400 está aprobado para el uso de la mayoría de productos WEICON (véase el folleto de Líquidos WEICON). No llenar con líquidos alcalinos o que degraden los plásticos. No utilice gases, vapores o líquidos corrosivos o tóxicos.

### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

- 10009303 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
- 10000393 Adaptador para WSD 400, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

- 10009301 Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turquía  
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)

**WSD 400 Pressurized-Air Spray Can**



\* Contents of the spray set