

## Adhesivo de Montaje



### Adhesivo a base de caucho (SBR) de curado rápido y aplicación universal

Adhesivo de curado rápido y resistente a base de caucho sintético para pegado en interiores y exteriores. El adhesivo de montaje elástico es monocomponente, se puede utilizar en muchos materiales, como madera y tableros de fibra de madera, tableros MDF y OSB, tableros decorativos, acero, aluminio, plástico, PVC, yeso, cartón yeso, cerámica, mampostería, azulejos, piedra y hormigón. El adhesivo es adecuado para la fijación rápida y permanente de rodapiés, paneles, elementos de suelos, revestimientos de paredes, fondos de ventanas, umbrales de puertas, marcos de puertas de madera, perfiles decorativos y muchas otras aplicaciones.

#### Datos técnicos

Base	goma sintética (SBR)
Color	Beige claro
Textura	Pastoso
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	200.000 mPa·s
Formación de la primera capa	1 min.
Velocidad de endurecimiento en las primeras 24 horas	2-3 mm
Condiciones de curado	23 °C y 50 % de humedad relativa del aire
Holgura máxima	5 mm
Temperatura de procesamiento	+5 hasta +40 °C
Resistencia media a la tracción con un espesor de 1.5mm según DIN 1465	
MDF	2,7 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la temperatura	-40 hasta +100 °C

### Pretratamiento de superficies

Las superficies deben estar limpias y sin grasa. Muchas suciedades superficiales, como aceite, grasa, polvo y suciedad pueden ser eliminadas con WEICON Limpiador de Superficies. Para superficies metálicas muy sucias, recomendamos el Spray Desengrasante S. Para eliminar restos de pintura antigua o residuos de adhesivo, WEICON Spray Quitapinturas y Adhesivos es ideal. La mayoría de los materiales pueden unirse entre sí. Para determinados materiales o requisitos especiales, recomendamos el uso de un agente de adhesión (imprimación). El pretratamiento mecánico de la superficie, por ejemplo mediante lijado o chorreado, también mejora considerablemente la adherencia.

### Aplicación

Métodos de aplicación Pistola manual para cartuchos de 310 ml, pistola de aire comprimido. Recomendamos una alternativa (WEICON Pistola de Aire Comprimido para Cartuchos), sistemas de dosificación automática. Unión de los componentes Para garantizar una óptima hidratación, los componentes deben unirse rápidamente, antes de que se haya formado la primera capa sobre el adhesivo (tiempo de formación de la capa).

### Almacenamiento

Conservar en el envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evitar las fuentes de calor y la luz solar directa.

### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

10025241	Boquilla Cordón V, 1 Pieza
10000441	Pistola Dosificadora, 1 Pieza
10020751	Pistola Dosificadora Especial, 1 Pieza
10101992	Boquilla Green Tube, 1 Pieza, transparente
10059792	Pistola de presión Airflow 3, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

10062645	Adhesivo de Montaje, 310 ml, Beige claro
----------	--

### Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm <sup>2</sup> x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Nota  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Adhesivo de Montaje

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



## Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr