

## Adhesivo de Montaje



**adhesivo a base de caucho (SBR) de endurecimiento rápido y aplicación universal**

Adhesivo de curado rápido y resistente a base de caucho sintético para pegado en interiores y exteriores. El adhesivo de montaje elástico es monocomponente, se puede utilizar en muchos materiales, como madera y tableros de fibra de madera, tableros MDF y OSB, tableros decorativos, acero, aluminio, plástico, PVC, yeso, cartón yeso, cerámica, mampostería, azulejos, piedra y hormigón. El adhesivo es adecuado para la fijación rápida y permanente de rodapiés, paneles, elementos de suelos, revestimientos de paredes, fondos de ventanas, umbrales de puertas, marcos de puertas de madera, perfiles decorativos y muchas otras aplicaciones.

### Datos técnicos

Basis	goma sintética (SBR)
Color	Beige claro
Consistencia	Pastoso
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	200.000 mPa·s
Formación de la primera capa	1 min.
Velocidad de endurecimiento	en las primeras 24 horas 2-3 mm
Condiciones de curado	23 °C y 50 % de humedad relativa del aire
Holgura máxima	5 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 hasta +40 °C
Tiempo de almacenaje	12 Meses
Resistencia media a la tracción con un espesor de 1.5mm según DIN 1465	
MDF	2.7 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 hasta +100 °C

### Oberflächenvorbehandlung

Las superficies deben estar limpias y sin grasa. Muchas suciedades superficiales, como aceite, grasa, polvo y suciedad pueden ser eliminadas con WEICON Limpiador de Superficies. Para superficies metálicas muy sucias, recomendamos el Spray Desengrasante S. Para eliminar restos de pintura antigua o residuos de adhesivo, WEICON Spray Quitapinturas y Adhesivos es ideal. La mayoría de los materiales pueden unirse entre sí. Para determinados materiales o requisitos especiales, recomendamos el uso de un agente de adhesión (imprimación). El pretratamiento mecánico de la superficie, por ejemplo mediante lijado o chorreado, también mejora considerablemente la adherencia.

### Verarbeitung

Métodos de aplicación Pistola manual para cartuchos de 310 ml, pistola de aire comprimido. Recomendamos una alternativa (WEICON Pistola de Aire Comprimido para Cartuchos), sistemas de dosificación automática. Unión de los componentes Para garantizar una óptima hidratación, los componentes deben unirse rápidamente, antes de que se haya formado la primera capa sobre el adhesivo (tiempo de formación de la capa).

### Lagerung

El Adhesivo de Montaje WEICON tiene una vida útil de 12 meses sin abrir y almacenado en condiciones climáticas normales (+23 °C y 50 % humedad relativa del aire).

### Seguridad y salud

Cuando se utilicen productos WEICON, deben respetarse los datos y normas físicas, de seguridad, toxicológicas y ecológicas de nuestras fichas de datos de seguridad de la CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

13955031	Boquilla Cordón V
13250001	Pistola Dosificadora
13250002	Pistola Dosificadora Especial
13250009	Pistola de Cartuchos Neumática

### Tamaños de envases disponibles

16500310 Adhesivo de Montaje, 310 ml, Beige claro

### Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm <sup>2</sup> x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

**Nota**  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Adhesivo de Montaje

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



**Nota**  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turquía  
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr