

Dane techniczne

Zmiana daty:19.08.2020 - Strona1/1

Smoothing Agent



-Black-Seal

Obróbka

Wstrząsnąć przed użyciem. Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes unverdünnt auf die Fuge oder einen Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten. Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Nadmiar środka Smoothing Agent natychmiast zmyć czystą wodą.

Okres przydatności

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynować w pomieszczeniu suchym i wolnym od mrozu. Otwarte opakowania dobrze uszczelnić i produkt wykorzystywać w krótkim czasie.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Prosty sposób wygładzania spoin uszczelniaczy

Smoothing Agent jest przezroczystą mieszaniną niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Umożliwia czyste i łatwe wygładzanie spoin jeszcze przed rozpoczęciem formowania naskórka

wszystkich klejów i uszczelniaczy WEICONsilikonów, MS polimerów, poliuretanów itp.

Dane techniczne

Bazis	Mieszanka niejonowych aktywatorów powierzchniowych
Lepkość mieszaniny	1,00 g/cm ³
Zużycie m ²	20 - 40 ml
Okres przydatności	24 Monate
Temperatura aplikacji	+10 do +40 °C
Barwa	bezbarwny, przezroczysty

Nadaje się do:

WEICON MS-Polymery

- Flex 310 M Classic
- Flex 310 M Crystal
- Flex 310 M Stainless-Steel
- Flex 310 M Super-Track
- Flex 310 M 2 K
- Flex+bond
- Solar-Flex
- Speed-Flex
- Aqua-Flex

WEICON Poliuretany

- Flex 310 PU
- Flex 310 RLT

WEICON Silikony

- Silicon A
- Silicon N
- HT 300

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it