

Dane techniczne

Zmiana daty: 26.05.2021 - Strona 1/1

AT-44**Wielozadaniowy penetrant wspomagany siłą PTFE**

WEICON AT-44 jest uniwersalnym sprayem z PTFE, bez zawartości silikonu, który dzięki swej formule bardzo niskiego współczynnika tarcia, jest zarazem skutecznym preparatem antykorozyjnym, czyszczącym, wypierającym wilgoć, smarującym jak i ochronnym. AT-44 luzuje zatarte gwinty, śruby, rygle i zawory, zapobiega prądom upływu, ułatwia rozruch zawiłgoconych silników, eliminuje skrzypienia, piski, które występują w zawiasach, przewodnicach, łożyskach i we wszelkiego rodzaju spoinach i połączeniach, czyści zabrudzone powierzchnie metalu i pozostawia trwały film, który nie pozostawia smug, jest nieprzylepny i nie przyciąga pyłu, chroni i konserwuje narzędzia, maszyny, precyzyjne urządzenia elektryczne i mechaniczne (mierniki, zamki, broń) oraz zapewnia ich pełną sprawność. AT-44 ma niemal nieograniczoną liczbę aplikacji w warsztatach, w sektorach motoryzacyjnym, rolniczym, elektrycznym, transportowym a także w pracach domowych.

Dane techniczne

Zapach	waniliowy
Okres przydatności	24 Monate
Właściwości	Wysokogatunkowy olej z PTFE
Barwa	żółtawy
lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C	21 mm²/s
lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C	4 mm²/s
Odporność termiczna	-50 do +210 °C
nadaje się do przetwarzania y	WSD 400 / WPS 1500
IMPA-Code	551599/600/621

Okres przydatności

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynować w suchym pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

15250005	AT-44 5 L
15250010	AT-44 10 L
15250028	AT-44 28 L

Akcesoria

15810001	Adapter do WSD 400- do napełniania z układu centralnego powietrza sprężonego, 4-częściowy zestaw końcówek, Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml Zawór spustowy do opakowań zbiorczych płynów technicznych WEICON, Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L Przedłużacz do WPS 1500, Pojemnik Special, 500 ml
15811002	
15811400	
15831001	
15841500	
15841501	
15843001	

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it