

**Dane techniczne**

Zmiana daty:26.05.2021 - Strona1/1

# Leak Detector



**Niepalny, nie powodujący korozji wykrywacz nieszczelności z atestem DIN-DVGW, pianący wykrywacz nieszczelności zgodny z DIN EN 14291**

Leak Detector jest niepalny i delikatny dla skóry, nie powoduje korozji i posiada atest DIN-DVGW. Przeznaczony jest do szybkiego, wygodnego i niezawodnego lokalizowania wycieków w postaci pęknięć i porowatości na rurociągach ciśnieniowych. WEICON Leak Detector nie tworzy żadnych niebezpiecznych mieszanek z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem ani gazem ziemnym. Leak Detector może być stosowany w układach ciśnieniowych ze sprężonym powietrzem, gazem naturalnym i płynnym wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania wycieków na złączach, gwintach i mocowaniach. Podnosi bezpieczeństwo eksploatacji hamulców pneumatycznych oraz linii przesyłu gazu.

**Dane techniczne**

Zapach	niemal bezzapachowy
Okres przydatności	24 Monate
Właściwości	DVGW-atest na powietrze oraz Co2
Barwa	mleczny
Odporność termiczna	Do +50 °C
nadaje się do przetwarzania y	WSD 400 / WPS 1500
IMPA-Code	551631/32/33

**Obrobka**

Inhalt vor Gebrauch bzw. vor dem Umfüllen in Druckbehälter (4-6 bar, z.B. in Druckluft-Sprühdose) schütteln. Nałożyć materiał pędzlem lub za pomocą sprayu. Przy stosowaniu na nieszczelnościach tworzą się bąbelki. Unikać kontaktu z oczami. Zmyć zanieczyszczenia wodą.

**Okres przydatności**

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynować w suchym pomieszczeniu.

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

**Dostępne rozmiary pojemników:**

15400005	Leak Detector 5 L
15400010	Leak Detector 10 L
15400028	Leak Detector 28 L

**Akcesoria**

15810001	Adapter do WDS 400- do napełniania z układu centralnego powietrza sprężonego, 4-częściowy zestaw końcówek,
15811002	Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml
15811400	Zawór spustowy do opakowań zbiorczych płynów technicznych WEICON,
15831001	Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L
15841500	Przedłużacz do WPS 1500,
15841501	Pojemnik Standard, 500 ml
15842001	

**Uwaga**

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Siedziba główna)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON  
SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone +65 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it