

# Spray de Montagem Anti-Seize



## Proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste

O WEICON Spray Anti-Seize é resistente a temperaturas elevadas e possui um efeito de separação extraordinário. O Anti-Seize é utilizado como produto de protecção, desmoldante e lubrificante para peças sujeitas a elevado desgaste. O teor de substâncias sólidas perfeitamente ajustadas entre si, bem como os aditivos seleccionados, proporcionam uma ampla variedade de aplicações. O WEICON Spray Anti-Seize protege contra a corrosão, gripagem e desgaste, efeitos "stick-slip", oxidação e corrosão por contacto e reacções eletrolíticas ("soldadura a frio").

## Dados técnicos

Óleo base	Mistura de óleo sintético
Cor	Antracite
Sem silicone	sim
Densidade a +20°C (DIN 51757)	1,16 g/cm <sup>3</sup>
Teste VKA (DIN 51350) Carga do produto	4.200 N
Teste VKA (DIN 51350) Carga de soldadura	4.400 N
Teste VKA (DIN 51350) Valor esférico (1 Min / 1000N)	0,5 mm
Penetrabilidade no cone após maxalagem (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Resistência à água (DIN 51807)	0 - 90
Pressão (DIN 53281-83)	230 N/mm <sup>2</sup>
Ensaio de nevoeiro salino	>170 h
Condutividade térmica	0,3 W/m·K
Rigidez dieléctrica	0,47 kV/mm
Resistência à temperatura	-180 até +1.200 °C
Código ISSA	53.402.18
Código IMPA	450846

## Nota

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

## Preparação da superfície

Limpar e desengordurar as superfícies. Aplicar a pasta de montagem uniformemente. Anti-Seize não é um substituto dos lubrificantes e massas.

## Processamento

Agite até a esfera de mistura ser ouvida na perfeição. Pulverizar a cerca de 15 cm da superfície. O Anti-Seize não é um substituto dos lubrificantes e massas.

## Armazenamento

Manter a embalagem fechada. Não armazenar perto de agentes oxidantes. Conservar em local seco à temperatura ambiente. Validade de armazenamento de 24 meses.

## Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

## Embalagem disponível:

27000100 Spray de Montagem Anti-Seize 100 ml  
27000400-36 Spray de Montagem Anti-Seize 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it