

**Dane techniczne**

Zmiana daty: 20.08.2020 - Strona 1/1

**Plast-o-Seal®**
**Trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny, bez rozpuszczalników, bez zapachu, umożliwiający natychmiastowy montaż**

WEICON Plast-o-Seal® nie zawiera silikonu służy do uszczelniania mechanicznie obrobionych kołnierzy maszyn, przekładni i obudów silników. Może być stosowany na powierzchnie zimne i gorące a także jako środek wspomagający zarówno stare jak i nowe uszczelki papierowe, z korka, filcowe itp. Środek ten nie zawiera rozpuszczalników, ma neutralny zapach i jest plastyczny zarówno przed jak i po montażu. Plast-o-Seal® jest łatwy do demontażu, oszczędny w użyciu i posiada bardzo dobrą odporność na: paliwa, olej mineralny, wodę, powietrze, mieszaniny metanolu i glikolu, środki chroniące przed mrozem, naftę, fluoropochodne węglowodoru itp. Zakres temperatury pracy: -50°C do

+200°C (krótkotrwale do +250°C)

**Dane techniczne**

Bazis	Żywica poliestrowa
Barwa	niebieski (fluorescencyjny)
Gęstość, g/cm <sup>3</sup> w +20°C (+68°F)	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Maksymalna szczelina	0,10 mm
Lepkość w +25 °C (+77 °F) Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Temperatura aplikacji	+5 do +35 °C
Okres przydatności	24 Monate
Odporność termiczna	-50 do +200 krótko Do +250 °C
ISSA-Code	75.628.41/42/43
IMPA-Code	815231/32/33

**Wstępna obróbka powierzchniowa**

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka WEICON Surface Cleaner.

**Obróbka**

Plast-o-Seal nakładać jednostronnie. Umożliwiający natychmiastowy montaż. W niskich temperaturach przed aplikacją podgrzać produkt do temperatury +20°C.

**Okres przydatności**

Okres przechowywania: 24 miesiące w temperaturze pokojowej (+20°C).

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de)..

**Dostępne rozmiary pojemników:**

30000300-51	Plast-o-Seal® 300 g
30000120-51	Plast-o-Seal® 120 g
30000090-51	Plast-o-Seal® 90 g
30000230	Plast-o-Seal® 230 g

**Akcesoria**

13250001	Cartridge Gun "Standard",
13250002	Cartridge Gun "Special",
13250009	Pneumatyczny pistolet dozujący,
13955072	Końcówka dozująca do produktów w opakowaniu ciśnieniowym,

**Uwaga**

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Siedziba główna)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON  
SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it