

Lakier zabezpieczający do gwintów

Threadlocking Varnish - lakier zabezpieczający



Szybkoschnący, nieprzewodzący, wysoka odporność na media

Threadlocking Varnish jest rozpuszczalnikowym, szybkoschnącym lakierem znakującym o dobrej adhezji na wielu rodzajach powierzchni. Lakier służy jako usuwalne zabezpieczenie przed ingerencją w połączenie osób niepowołanych, także jako powłoka na elementach przewodzących prąd oraz ochrona przeciw korozji i zewnętrznym kontaktem. Lakier zabezpieczający jest odporny na wodę, paliwa, benzyny, olej mineralny i parafinowy oraz rozcieńczone kwasy i zasady. Lakier zabezpieczający zalecany jest do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych, chroni przed ingerencją oraz niepowołanym luzowaniem połączeń, zapewnia o kontrolowanej jakości montażu, stwarza możliwość kontroli produkcji i łatwej inspekcji będąc rodzajem „pieczęci”, także do serwisowej inspekcji wizualnej zmontowanych podzespołów. Lakier zabezpieczający dostępny jest w kolorach: żółty, zielony i czerwony.

Przetwarzanie

Spryskać dokładnie czyszczoną część i pozostawić do działania; w razie potrzeby przetrzeć czystą szmatką. Powtórzyć proces w przypadku uporczywych zabrudzeń. Chronić powierzchnie plastikowe i lakierowane

Warunki przechowywania

WEICONLOCK może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w temperaturze pokojowej w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Należy unikać źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego UV.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne opakowania

- 30022030 Lakier zabezpieczający do gwintów, 30 g, zielony (RAL 6010)
- 30022060 Lakier zabezpieczający do gwintów, 60 g, zielony (RAL 6010)
- 30021030 Lakier zabezpieczający do gwintów, 30 g, żółty (RAL 1021)
- 30021060 Lakier zabezpieczający do gwintów, 60 g, żółty (RAL 1021)
- 30020030 Lakier zabezpieczający do gwintów, 30 g, czerwony (RAL 3000)
- 30020060 Lakier zabezpieczający do gwintów, 60 g, czerwony (RAL 3000)

Dane techniczne

Stopień połysku	matowy
Lepkość	1.500 mPa·s
Utwardzony po	60 min
Szczelina maksymalna do	mm mm
Moment zrywający	2,7 Nm
Odporność na działanie temperatury	-60 do +120
Okres przechowywania	12 miesiące
Zakres dostawy	Klej

Zatwierdzenia / Wytyczne

IMPA-Code	450830
-----------	--------

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East LLC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr