

## Plast-o-Seal®



### universeel afdichtmiddel|geen afluchten|onmiddellijke montage mogelijk

Voor het afdichten van vlakke bewerkte flenzen van machine-, tandwiel- en motorbehuizingen. Kan op warme en koude oppervlakken worden toegepast. Voor het ondersteunen en optimaliseren van oude en nieuwe vaststof pakkingen van papier, kurk, vilt, enz. Oplosmiddelvrij, siliconenvrij, reukloos, onbepaalde plasticiteit voor en na installatie, gemakkelijk te demonteren, niet corrosief, standvast, zeer goede weerstand tegen brandstoffen, minerale oliën alsook tegen water en lucht, methanol- en glycosemengsels, antivriesmiddel, kerosine, fluorkoolstofkoelmiddelen, enz.

#### Technische Daten

Basis	polyesterhars
Farbe	blau (fluoreszierend)
Verwerkingstemperatuur	+5°C to +35°C
Spaltüberbrückung_bis_max	0,10 mm
Temperatuurbestendigheid	-50 tot +200 kort Tot +250
Dichte	1,15 g/cm³
Lagerfähigkeit	24 Mon.
Zulassungen / Richtlinien	
ISSA	75.628.41/42/43

### Oppervlakken voorbehandeling

Voor optimale resultaten dienen de te monteren onderdelen ontvet en gereinigd te worden, bv. met WEICON Oppervlakkenreiniger.

### Verwerking

Plast-O-Seal op één van beide zijden aanbrengen. Geen afluchting, directe montage mogelijk, direct afdichteffect. Bij lage temperaturen, voor de verwerking op temperatuur brengen.

### Opslag

WEICONLOCK is in de afgesloten, originele verpakking bij kamertemperatuur minstens 24 maanden houdbaar. Hittebronnen en direct zonlicht vermijden. De lucht in de Pen houdt WEICONLOCK vloeibaar.

### Veiligheid en gezondheid

Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) in acht te worden genomen.

### Zubehör

13250001	Kitpistool, 1 Stück
13250002	Kitpistool Speciaal, 1 Stück
13250009	Luchtdruk Kitpistool, 1 Stück
13955031	V-naad spuitmond, 1 Stück

### Sortiment\_Kontrakt

30000090	Plast-o-Seal®, 90 g, blau (fluoreszierend)
30000120	Plast-o-Seal®, 120 g, blau (fluoreszierend)
30000230	Plast-o-Seal®, 230 g, blau (fluoreszierend)
30000300	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, blau (fluoreszierend)

QR-Code-URL



Hinweis  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr