

# Montagetape grijs



Dynamische schuifsterkte	45 N/cm <sup>2</sup>
Statische afschuifsterkte**	> 10.000 Min.
Belastbaar na	24 Stunden
Temperatuurbestendigheid	-40 - +120 °C

## Beschikbare verpakkingsgroottes:

14050319          Montagetape grijs 3 m

## Accessoire:

52000035          Kabelschaar No. 35,

### Extreem sterke hechting voor gladde oppervlakken hoge flexibiliteit

Montage Tape grijs is een sterke, dubbelzijdige tape uit gemodificeerd acrylaatschuim. De tape is bijzonder goed toepasbaar bij het verbinden van laag-energetische kunststoffen, zoals PE en PP, en

voor gepoedercoate oppervlakken. In combinatie met WEICON lijm- en afdichtingsmiddelen kan het als bevestigingshulp voor hybride-verbindingen

dienen.

De hoge flexibiliteit van de tape zorgt voor optimale spanningscompensatie bij gebogen verbindingen. De tape kan zowel binnen als buiten voor duurzame verbindingen gebruikt worden. Het is temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C en is UV- en vochtbestendig.

De grijze Montage tape kan in verschillende toepassingsgebieden gebruikt worden zoals: Carrosserie- en voertuigtechniek, voor de caravan, metaal- en apparatenbouw, electrotechniek, machinebouw, reclametechniek, scheepsbouw en maritieme techniek.

## technische gegevens

Kleur	grijs
breedte	19 mm
Lengte	3 m
Banddikte	0,9 mm
Breukrek	750 %
Breuksterkte	10 N/cm
draagkracht	85 kg/m
Kerngrootte	40 mm
hechtingskracht op staal	20 N/cm
T-Block treksterkte op aluminium *	50 N/cm

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it