

# AT-44



## Beschikbare verpakkingsgroottes:

15250005	AT-44 5 l
15250010	AT-44 10 L
15250028	AT-44 28 L

## Accessoire:

15810001	Vullingsteunen/adapter voor WDS 400,
15811002	Spuit-set met 4 spuitkoppen,
15811400	Drukluft Spray Systeem WSD 400,
15831001	Doseerpomp voor kanister,
15841500	Pompverstuiver WPS 1500 met EPDM-afdichtingen, 1,5 L
15841501	Lange spuitmond 30 cm met sproeikop,
15843001	Handsproeier Speciaal, 500 ml

## Met PTFE-superkracht siliconenvrij

WEICON AT-44 is een hoogkwalitatieve smeeroilie, door de speciale samenstelling en de lage wrijvingscoëfficiënt worden corrosiebescherming, reiniging, vochtverdringing, smering en conservering in 1 product verenigd.

Het opent vastgelopen schroefverbindingen, bouten, fittingen en kleppen, verdringt vocht uit elektrische contacten, voorkomen lekstromen en maken het starten van natte motoren gemakkelijker.

AT-44 verhelpt piepende en krakende geluiden van scharnieren, voeringen, lagers en alle soorten verbindingen en koppelingen, reinigt vervuilde oppervlakken en laat een huid dunne laag achter die niet smeert of plakt en stof afstoot, beschermt en onderhoudt gereedschap, machines, elektrische apparaten en mechanische precisie materieel en houdt deze operationeel.

Het is bijna onbegrenst toepasbaar in de werkplaats, automotive, scheepsvaart, electro en agrarische sector, in huishoudens en voor de hobby.

## technische gegevens

Geur	vanille
Opslagstabiliteit	24 Monate
Kenmerken	Hoogkwalitatieve smeeroilie met PTFE
Kleur	gelig
Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +40 °C	21 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +100 °C	4 mm <sup>2</sup> /s
Temperatuurbestendigheid	-50 - +210 °C
Geschikt voor de verwerking met	WSD 400 en WPS 1500
IMPA-Code	551599/600/621

## Veiligheid en gezondheid

Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) in acht te worden genomen.

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it