

## 技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

## 密封胶去除喷剂



## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 ( www.weicon.com ) 的具体信息。

## 包装

11202400-47 密封胶去除喷剂 400 ml

## 清除粘合剂与密封剂残余

WEICON 密封胶去除喷剂能轻松快捷地清除固化后的密封剂和粘合剂残留物、油漆和涂料，可于垂直表面操作。

WEICON 密封胶去除喷剂适用于金属、木材、玻璃、陶瓷、聚乙烯和聚丙烯。不得用于PVC、合成材料、油毡等敏感塑料。

密封胶去除喷剂能软化气缸盖、贮油槽、水泵、排气导管、气门套、变速箱法兰上的各种密封剂残留物。它能可靠地清除炭渣、涂料和底漆、油污、树脂、油脂和柏油。此外，它还可作为除漆剂，清除各种粘合剂，甚至是已固化的氰基丙烯酸盐粘合剂和厌氧型粘合剂。

## 技术参数

气味	溶剂
特色	强效
保存期限	12 个月
颜色	粉色
ISSA 编码	53.402.02
IMPA 编码	45 08 02

## 操作

将产品充分喷洒在物体表面并等待片刻让其发挥效用。若有必要，可用一块干净的布料将多余的喷剂擦去。针对顽固污渍请重复该清洁步骤。请避免喷剂与塑料和涂漆表面发生接触。

## 储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com