

# AT-44 多功能喷剂



## 包装

11250150 AT-44 多功能喷剂 150 ml  
11250400-47 AT-44 多功能喷剂 400 ml

## 高PTFE含量

WEICON AT-44 多功能喷剂是一款含PTFE的多功能喷剂，不含硅。其配方特殊，集防腐、清洁、驱水、润滑和保护等多种功效于一身。

AT-44 多功能喷剂能松脱拧紧的螺纹、螺栓、配件和阀门，去除电气接触件的水分，防止跟踪电流，轻松启动潮湿的电机；能消除铰链、导轨、轴承及各种接头和联轴器的噪音；它可有效清洁脏污的金属表面，并留下一层薄薄的保护膜。该层薄膜不会粘手、粘尘或黏糊，因而能够很好地对工具、机器、电子及机械精密设备进行防护和保养，保证其正常运行。

## 技术参数

气味	香草
特色	含 PTFE
保存期限	24 个月
颜色	略带黄色
运动粘度 (+40°C DIN 51562)	21 mm <sup>2</sup> /s
运动粘度 (+100°C DIN 51562)	4 mm <sup>2</sup> /s
耐温性	-50 至 +210 °C
ISSA 编码	53.402.24
IMPA 编码	450830

## 操作

使用前请用力摇晃瓶身。将产品置于距物体表面约5厘米处进行喷涂，等待约30秒让其发挥功效。

## 储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) 的具体信息。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it