

PTFE 干性润滑剂



安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

11300400-47 PTFE 干性润滑剂 400 ml

不含油脂

WEICON PTFE 干性润滑剂是一款不含油脂的聚四氟乙烯润滑剂，其润滑性能出色。它适用于各种金属、塑料和木质表面。该产品的聚四氟乙烯含量极高，因而能够大大减小涂层表面的摩擦。该产品使用后能在物体表面形成一层干膜，它能够抵抗污垢、灰尘及水分，能耐油污、油脂和多种化学物质。

PTFE 干性润滑剂可用于滑行装置和导轨、输送带、传输滚筒、滑道、窗户、切割工具和包装机器。此外，它形成的干膜具驱水功能，能用作纸质和软木密封件的防水保护膜。该产品还可用于所有不允许或不建议使用含硅脱模剂或油性润滑剂的工况。

技术参数

气味	几乎无味
特色	以聚四氟乙烯为基础成分
保存期限	24 个月
颜色	白色
耐温性	-180 至 +250 °C
ISSA 编码	53.402.13
IMPA 编码	45 08 27

操作

使用前请用力摇晃瓶身直至能够清晰地听到瓶内滚珠的声音为止。待处理的物体表面需清洁、干燥。将该产品置于距物体表面约20厘米处进行喷涂。在室温环境下 (+20°C)，约10分钟后涂层表面将完全干透。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com