

PTFE 喷剂食品级



米处进行喷涂。在室温环境下 (+20°C)，约10分钟后涂层表面将完全干透。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

11301400-47 PTFE 喷剂食品级 400 ml

适用于敏感领域的干性润滑剂

PTFE 喷剂食品级是一款特殊的干性润滑剂，具备极强的抗粘附能力。它通过了NSF食品级认证，适用于食品及饮料生产工业，以及制药及化妆品工业。

该产品极高的PTFE含量是其抗粘附效果的保证，极大降低了涂层表面的摩擦。PTFE喷剂食品级不含油脂，可附着于所有金属、塑料及木质表面。喷涂该产品后的物体表面具备驱尘、驱水的功效，同时具有极好的耐油、脂及耐化学物性。

该产品特殊的配方及NSF食品级认证让其能够在提高工作安全及健康保护方面做出积极贡献。该喷剂可作为长效润滑产品用于诸多工业领域，如滑道、导轨、输送带、传输滚筒、锁具、合页、切削工具、包装设备、塑料设备的轴承等，亦可作为涂层材料用于密封件的安装。



技术参数

气味	几乎无味
特色	以聚四氟乙烯为基础成分，NSF H2认证
保存期限	24 个月
颜色	白色, 透明
耐温性	-180至+260 °C

操作

使用前请用力摇晃瓶身直至能够清晰地听到瓶内滚珠的声音为止。待处理的物体表面需清洁、干燥。将该产品置于距物体表面约20厘米

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com