# 防护与保养

# 焊接保护剂/防飞溅剂环保型



#### 焊接作业用防飞溅保护剂 | 无VOC且无标识 | 临时防腐蚀保护剂

WEICON 焊接保护剂/防飞溅剂环保型是一款用于高温焊接 的分离乳剂。该产品可以防止MIG/MAG焊接以及激光和等 离子切割过程中焊渣的粘附和烧结。它能保护焊嘴、焊接配 件和工件表面,可帮助实现最佳的焊接效果,不会影响焊缝的品质。此外,WEICON 焊接保护剂/防飞溅剂环保型还具 有优异的临时防腐蚀保护功能,且在干湿环境中均有效。

它适用于奥氏体材料、钢材和其他金属的焊接,

可用于汽车制造、特种机械制造、钢铁制造、设备与仪器制 造、船舶制造、汽车制造及诸多其他工业领域。

焊接保护剂/防飞溅剂环保型透明、无味、无 VOC、无标识,不含硅,也不含溶剂。使用该乳剂进行焊接 后,不会对电镀或喷漆工艺造成影响。

产品抽处	
产品特征	

产品特征		不可燃、不含硅
气味		几乎无气味
可配合使用		WSD 400   WPS 1500
保质期	室温下	24 个月
热力参数		
耐温范围		+5℃至+90℃
许可与标准		
ISSA编码		53.402.07
IMPA编码		551628/29/30
军工标准	相当于	A-A-59281

#### 操作

先将本产品在工件或焊接喷嘴上涂刷或喷涂 (如使用气动喷 雾罐) 薄薄的一层,然后再开始焊接。

#### 储藏

请以原始包装密封储存且避免阳光直射。储存温度不得高于 +50°C。请将容器于阴凉通风处干燥储存。

# 使用须知

使用WEICON产品时,需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn)上所列出的关于产品在物理、安全、 毒理和生态方面的详细参数与规定。

# 配件

WSD 400适配器, 1 件 10000393 WSD 400喷雾阀组, 1 件 10009303 加压空气喷罐WSD 400, 1 件 瓶罐调节阀, 1 件 10009301 10000398 10016002 喷壶WPS 1500, 1 件 用于喷壶WPS 1500的延长管, 1 件 10016213 10000402 喷壶 特殊款, 1件

# 可选择的包装容量

10000337 焊接保护剂/防飞溅剂环保型, 5 L 焊接保护剂/防飞溅剂环保型, 10 L 10000338 焊接保护剂/防飞溅剂环保型,1L 10000351 焊接保护剂/防飞溅剂环保型, 28 L 10053449

此处讲入产品主页



重要提示 本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而,鉴于我们并不知恶每位用户的实际应用情况,无法确保其遵守操作条件,因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对 我们产品始终如一的高品质作出保证,建议用户通过迁量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果,与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况,用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05

Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. phone +42 (0) 417 533 013

Spain phone +34 (0) 914 7997 34

WEICON GmbH & Co. KG phone +49 (0) 251 9322 0

Italy phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL phone +40 (0) 3 65 730 763

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd Phone (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr