

气动润滑喷剂



产品配件

15810001	WSD 400适配器,
15811002	WSD 400喷雾阀组,
15811400	加压空气喷灌WSD 400,
15831001	瓶罐调节阀,
15841500	喷壶WPS 1500, 1,5 L
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶,

空压设备的润滑剂，高PTFE含量

WEICON气动润滑剂是一款润滑防腐产品，通用 于空压设备及其配件的所有活动部件。该产品的 特殊配方含极高的PTFE，同时具备 润滑、防腐、 清洁、 驱水等多种功能。

除了停机时的安装与维护，该产品还可以用于正 在运行的空压设备 极其配件。它的耐候性出色， 因而亦可适用于沿海及海上的工业领 域。该产品的耐温范围为:-50°C至+210°C。

技术参数

气味	香草
保存期限	24 个月
特色	含PTFE的高效润滑油
颜色	黄色
运动粘度 (+40°C DIN 51562)	21 mm ² /s
运动粘度 (+100°C DIN 51562)	4 mm ² /s
耐温性	-50 至 +210 °C
可配合使用	喷壶 WSD 400 及 WPS 1500

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储 存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生 态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

15260001	气动润滑喷剂 1 L
15260005	气动润滑喷剂 5 L
15260010	气动润滑喷剂 10 L
15260028	气动润滑喷剂 28 L

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it