WEICONLOCK®
螺纹记号胶

螺纹记号胶

干燥迅速 | 不导电 | 耐各种化学物质

螺纹记号胶是一款溶剂型、固化迅速的锁固、记号漆。它的粘 附性能好，可附着于几乎所有材料。

该款产品作为可去除的记号胶，主要应用于防止外人未经允许松脱螺栓、作为隔绝胶为导电部件进行绝缘处理，且能够防止 由接触引起的腐蚀。

螺纹记号胶具有较好的防水、防汽油、柴油、矿物油和石蜡油 的性能，同时可以耐稀释后的酸和碱。

螺纹记号胶是所有螺纹连接不可或缺的帮手，它确保螺栓及连接件被人为松脱后可及时发现。在质量监督、生产监控及产品检验环节，记号胶是视觉检测的必备用品。

螺纹记号胶有黄、绿、红三种颜色。

技术参数	
光泽度	雾面
粘度	1.500 mPa·s
固体含量	46 %
表干时间	5 分钟
完全固化所需时间	60 分钟
最大桥接间隙	mm mm
破坏扭矩	2,7 Nm
耐温范围	-60至+120
许可与标准	
IMPA编码	450830

操作

将螺纹记号胶均匀涂抹在螺栓连接处。该产品可直接涂抹于螺栓头、螺纹或其他需要固定的部位。

储藏

请将该产品以未开封的原始包装储存于室温条件下。请远离热源，且避免阳光直射。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10038882 螺纹记号胶, 30 g, 红 (RAL 3000)
10038883 螺纹记号胶, 30 g, 黄 (RAL 1021)
10038884 螺纹记号胶, 30 g, 绿 (RAL 6010)
10046906 螺纹记号胶, 60 g, 绿 (RAL 6010)
10047481 螺纹记号胶, 60 g, 红 (RAL 3000)
10047485 螺纹记号胶, 60 g, 黄 (RAL 1021)

此处进入产品主页

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr