

垫片密封胶 万能密封



永久塑性，万能密封涂胶后无需等待，可即时装配

该产品适用于机械法兰、变速箱和电机铸件的法兰密封，冷热表面均可适用。它可提高新旧密封垫（例如纸，软木，毡等）的密封效果。该产品不含溶剂、不含硅，无气味，装配前后均保持永久塑性。它拆卸方便且用量节约，不腐蚀，不滴垂，对大多数燃料、矿物油、水、空气、甲醇和单糖混合物、防冻剂氟碳冷却剂等有良好的抗性。

Technische Daten

基础成分	聚酯树脂
颜色	荧光蓝色
操作温度	+5°C to +35°C
最大粘接缝隙	0,10 mm
耐温范围	-50至+200, 短时可达+250
密度	1,15 g/cm³
储存期限	24 个月
Zulassungen / Richtlinien	
ISSA-Code	75.628.41/42/43

表面预处理

为了达到最佳效果，涂胶表面需保持清洁、干燥。可使用WEICON表面清洁剂进行清洁。

操作

遇到低温时，请事先将产品置于+20°C环境中。将Plast-o-Seal通用垫片密封胶单侧涂抹于物体表面。由于它不含溶剂，无需等待挥发，涂胶后可立刻粘接。密封效果即刻可见。

存储

保存期限：室温环境下（+20°C）可储存至少24个月。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

配件

- 13250001 压力胶枪, 1 件
- 13250002 压力胶枪特殊款, 1 件
- 13250009 空压胶枪, 1 件
- 13955031 V型喷嘴, 1 件

可选择的包装容量

- 30000090 垫片密封胶 万能密封, 90 g, 荧光蓝色
- 30000120 垫片密封胶 万能密封, 120 g, 荧光蓝色
- 30000230 垫片密封胶 万能密封, 230 g, 荧光蓝色
- 30000300 垫片密封胶 万能密封, 0,3 kg, 荧光蓝色

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有参数和建议不得被视为对产品特性的保证。它们是在实验室的测试结果及经验总结。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae
WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates phone +971 4 880 2505 info@weicon.ae
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr