



WEICON

# APLICAÇÕES E PRODUTOS I



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.25



Conteúdo	Produtos utilizados	Página
Restauro de um tabuleiro de uma máquina	WEICON WR	4
Reparação do caracol de um ventilador	WEICON A • Spray Protetor 2000 PLUS • WEICON Cerâmico BL Spray de Limpeza S	5
Colagem de um símbolo numa placa	Fita de Montagem • Primário K 200 • Flex 310 M® Super-Tack Limpeza de Superfícies	6
Reparação de um eixo de transmissão	WEICON HB 300	7
Revestimento da carcaça de uma bomba	WEICON GL • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	8
Produção de moldes de um eixo	Uretano 45 • Spray de Limpeza S	9
Criação de uma abrasão em cerâmica para proteção em conexões de tubos	WEICON WAL 04 • Spray de Limpeza S	10
Reparação de correias transportadoras numa mina de quartzo	Kit para Reparação de Correias 550 • Kit para Reparação de Correias 590 • Pistola Doseadora 2C 10:1 • Spray de Limpeza S	11
União de uma roda com uma roda dentada numa plataforma de cascalho	AN 306-38 • Limpeza de Superfícies	12
Reparação de unidades de agitação numa mina de ouro	WEICON WP • Spray de Limpeza S	13
Reparação da tampa final de um filtro de água salgada num iate	Uretano 80 • Spray de Limpeza S	14
Forno de sapatas numa máquina/robô	WEICON CBC • Flex 310 M® Classic	15
Colagem de tiras de polietileno em perfis de alumínio	Contacto Primário para Poliolefinas • VA 30 Black	16
Ligação de uma rosca interna de um martelo pneumático	AN 305-77 • Limpeza de Superfícies	17
Nivelamento com PUR para proteção contra desgaste em placas na construção de moinho	Primário G • Uretano 85 • Pistola Doseadora 2C 10:1 Spray de Limpeza S	18
Montagem de tubos de esgoto cerâmicos com tubos de plástico	Flex 310 M® 2 K	19
Reparação de um impulsor	WEICON ST • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	20
Reparação de uma fundação de um sistema de transporte numa mina de cobre	WEICON CBC	21
União do refrigerador de um carro de corrida elétrico	Primário E 500 • Silicone Especial Black-Seal • Limpeza de Superfícies	22
Reparação de um tanque em polietileno usado na agricultura	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Doseadora Easy-Mix PE-PP Bicos Misturadores PE-PP • Êmbolo especial • Limpeza de Superfícies	23
Reparação e restauro de bombas numa fábrica de tomate	WEICON WR2 • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	24
Restauro da superfície de uma flange corroída	Agente Desmoldante Cera P 500 • WEICON HB 300	25
Reparação da concha e do tubo de um refrigerador	WEICON HB 300 • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	26
Revestimento do interior em bomba	WEICON HB 300 • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	27
Reprodução de um apoio amortecedor danificado	Agente Desmoldante Líquido F 1000 • Uretano 60	28
Reparação de uma tampa de um tanque	WEICON A • Spray de Limpeza S	29
Reparação da luva do adaptador de um amortecedor	Easy-Mix HT 180 • Spray de Limpeza S	30
Colagem de sinais luminosos	Primário K 200 • Flex 310 M® Classic • Flex 310 M® HT 200 Limpeza de Superfícies	31
Vedação e fixação de suportes em recipientes para alimentos feitos de polietileno	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola Doseadora Easy-Mix D 50 Bico Misturador Helix A • Limpeza de Superfícies	32
Restauro da borracha de um revestimento de um tubo hidráulico	Primário G • Uretano 85 • Spray de Limpeza S	33
Colagem de pedras de sal numa câmara frigorífica de envelhecimento a seco	Flex 310 M® Classic • Limpeza de Superfícies	34
Revestimento de um cilindro externo (prensa de pellet)	WEICON WR2 • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	35
Reparação de um para-choques de rolo num muro de um cais	Primário G • Uretano 85	36
Reparação de um casco do catamaran	WEICON HP • WEICON Cerâmico BL	37
Colagem de chapas de identificação em caixotes do lixo	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Doseadora Easy-Mix PE-PP Bicos Misturadores PE-PP Êmbolo especial • Limpeza de Superfícies	38
Colagem de chapas de aço inoxidável no alumínio	Flex 310 M® Classic • Spray de Limpeza S	39
Compensação de lacuna numa placa de pressão numa pedra	WEICON HB 300 • Limpeza S	40
Nivelamento de uma rampa de acesso de passagem numa plataforma	Kit para Reparação de Correias 590	41
Colagem e revestimento de uma cadeira suspensa	Easy-Mix RK-7100 • Limpeza de Superfícies	42
Vedação de um furo numa tubagem de petróleo	Kit para Reparação de Tubos • Limpeza S	43
Colagem de um sistema de fechadura de porta num autocarro	Easy-Mix PE-PP 45 • Pistola Doseadora Easy-Mix PE-PP Bicos Misturadores PE-PP • Êmbolo especial • Spray de Limpeza S	44
Produção de eixos de camiões	AN 302-71 • Silicone Especial Black-Seal • Flex 310 M® 2 K Spray de Limpeza S	45
Colagem de espigas de rolos	AN 306-30 • Limpeza de Superfícies	46
Reparação de oleodutos	WEICON HB 300 • Spray de Limpeza S	47
Reparação da tubagem de um sistema de filtro de calcário	WEICON WP • WEICON Kit para Reparação de Tubos	48
Forno de moinho	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Reparação de apoio móvel de um carril de uma ponte rolante	Kit de Compensação de Injeção • WEICON CBC	50



# SEMPRE A SOLUÇÃO CERTA

Não vendemos apenas produtos, oferecemos soluções em todo o mundo. Não importa onde, nós encontramos a resposta certa às solicitações de aplicação dos nossos clientes.

Quer sejam revestimentos de proteção em caixas de bombas, conexões de tubos e linhas hidráulicas, reparações de correias transportadoras, eixos de transmissão e evaporadores, ou colagem de pedras de sal, placas de aço inoxidável ou rolamentos de deslizamento – a gama de produtos WEICON é versátil e adequada para cada aplicação.

## Restauro de um tabuleiro de uma máquina



### Descrição:

- ▶ Remoção do revestimento de fundição inicial, por aquecimento, acima de 200 °C;
- ▶ Aplicação de um novo revestimento de fundição com sistema de resina epóxi Plástico Metálico WEICON WR;
- ▶ Importante: fazer ligeiro enchimento acima do espaço a ser preenchido;
- ▶ Após a cura, fazer processamento mecânico da superfície, fresando e inserindo fendas de resfriamento;



### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10037328
- ▶ 2,0 kg 10000078



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ nenhuma necessidade de substituição da máquina, reparação sem custos elevados

VIDEO





## Reparação do caracol de um ventilador



### Descrição:

- ▶ Decapagem a jacto de granalha de Aço grau (SA 2½)
- ▶ Substituição de zona totalmente degradada com chapa inox;
- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON de toda a superfície;
- ▶ Abrasagem da chapa de inox para criação de rugosidade;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON A em toda a área de ligação, interior e exterior;
- ▶ Após a cura, abrasagem para retirar o excesso de material;
- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL no interior;
- ▶ Aplicação do Spray Protetor 2000 PLUS Cinza-Prata WEICON para uma proteção contra a corrosão e um acabamento mais atrativo.



### Spray de Limpeza S

▶ 500 ml  
10022885



### WEICON A

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037322 10000006



### Spray Protetor 2000 PLUS

▶ 400 ml  
10032192  
cinzento  
prateado



### WEICON Cerâmico BL

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037330 10005233

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação com boa relação custo-benefício evitando a substituição com prazos longos de entrega



## Colagem de um símbolo numa placa



### Descrição:

- ▶ Limpeza de ambas as superfícies de adesão com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Limpeza de ambas as superfícies de adesão com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação da Fita de Montagem WEICON para preenchimento da lacuna de ligação e para reforço de adesão inicial;
- ▶ Aplicação do Polímero MS Flex 310 M® Super-Tack WEICON;
- ▶ Adesão das superfícies.



Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456




Fita de Montagem

10059980  
cinza



Primário K 200

▶ 250 ml  
10023567



Flex 310 M®  
Super-Tack

▶ 290 ml  
10026908  
cinza



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ colagem rápida e económica de acordo com o desenho
- ▶ alternativa aos parafusos, sem uniões visíveis



## Reparação de um eixo de transmissão



### Descrição:

- ▶ Execução de rebaixo de 3 mm no eixo de transmissão;
- ▶ Criação de uma barreira (fita) para mais fácil a remoção do material em excesso em estado não curado;
- ▶ Aplicação circunferencial do Plástico Metálico WEICON HB 300 com uma camada de espessura de aproximadamente > 5 mm;
- ▶ Após a cura (24 h), a área é maquinada para a cota pretendida.



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058245
- ▶ 1,0 kg 10037343

VIDEO




### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação rápida e económica
- ▶ evita prazos de entrega longos
- ▶ arranque rápido do sistema
- ▶ redução de custos de aproximadamente 8.000 EUR em comparação com uma substituição por peça original





## Revestimento da carcaça de uma bomba



### Descrição:

- ▶ Limpeza com Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Primeira aplicação com o Plástico Metálico WEICON GL como revestimento de base e camada de controle;
- ▶ Segunda aplicação com o Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL como proteção contra desgaste.



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ melhor adesão da camada de proteção contra o desgaste com o WEICON Cerâmico BL devido ao preenchimento das fissuras com o WEICON GL
- ▶ reparação com boa relação custo-benefício
- ▶ nenhuma necessidade de substituição do componente



## Produção de moldes de um eixo



### Descrição:

- ▶ Limpeza do molde com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Pré-tratamento com Agente Desmoldante WEICON;
- ▶ Enchimento do molde do eixo com WEICON Uretano 45.

### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
- 10022885



### Uretano 45

Dureza Shore de A 45

- ▶ 500 g
- 10022361

VIDEO



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reprodução económica de várias formas geométricas





## Criação de uma abrasão em cerâmica para proteção em conexões de tubos



### Descrição:

- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Jato de areia (SA 2 1/2);
- ▶ Novo desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Inserção/colagem da cerâmica com o Sistema de Resina Epóxi WEICON WAL 04.



**WEICON WAL 04**

▶ 2,0 kg  
10020990

**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ forte adesão entre o WEICON WAL 04 e o componente de aço
- ▶ restauro da proteção contra a abrasão

## Reparação de correias transportadoras numa mina de quartzo



### Descrição:

- ▶ Remoção da maior parte da sujidade;
- ▶ Criação de rugosidade e nivelar as áreas danificadas com uma rebarbadora (disco de lixa ou de lamelas);
- ▶ Limpar a superfície com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Misturar e aplicar o WEICON Primário G com pincel;
- ▶ Deixar WEICON Primário G suficiente até ficar brilhante;
- ▶ Dependendo da embalagem, aplicar o WEICON Uretano 85;
- ▶ Alisar na superfície com a Espátula Flexy WEICON.

### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml  
10022885



### Kit para Reparação de Correias 550

- ▶ 500 g + Primário G 50 g  
10058385



### Kit para Reparação de Correias 590

- ▶ 540 g + Primário G 50 g  
10058393

### Pistola Doseadora 2C 10:1

Recomendado para o cartucho de 540 g de 2-componentes

10057514

VIDEO



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação económica das superfícies da correia transportadora e, portanto, extensão da vida útil
- ▶ possibilidade de aplicações versáteis



## União de uma roda com uma roda dentada numa plataforma de cascalho



### Descrição:

- ▶ Limpeza com Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aços endurecidos e de alta liga são ligados com o WEICONLOCK® AN 306-38 Retentor de Conjuntos Cilíndricos, aplicado num cordão circunferencial e de superfície total.



Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456



AN 306-38

▶ 10 ml   ▶ 20 ml   ▶ 50 ml   ▶ 200 ml  
10030478   10045983   10042782   10044372



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ ligação de alta resistência às forças radiais e axiais

## Reparação de unidades de agitação numa mina de ouro



### Descrição:

- ▶ Abrasão em unidades de agitação/hélices causado por areia e pedras;
- ▶ Jato de areia (SA 2 ½) e limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Recondicionamento das hélices/lâminas revestidas com o Plástico Metálico WEICON WP;
- ▶ Foram utilizados 16 quilogramas.



### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml  
10022885



### WEICON WP

- ▶ 2,0 kg    ▶ 10,0 kg  
10068176    10032939




### Vantagem da nossa solução:

- ▶ restauro da eficiência das unidades de agitação
- ▶ proteção contra a abrasão para uma duração por mais tempo de serviço



## Reparação da tampa final de um filtro de água salgada num iate



### Descrição:

- ▶ Reparação de danos nas tampas de extremidade, que foram causados por erros de montagem;
- ▶ Cortar e remover a área danificada;
- ▶ Tornar rugoso e lixar os resíduos de material com uma rebarbadora;
- ▶ Envolver a área danificada com uma fita comum;
- ▶ Limpeza da superfície lixada com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Autonivelar com o WEICON Uretano 80.



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação rápida no local durante o uso contínuo do iate
- ▶ camada de enchimento elevada e proteção contra desgaste graças ao autonivelante WEICON Uretano 80



**Uretano 80**

Dureza Shore de A 80

▶ 500 g  
10023111

## Forro de sapatas numa máquina/robô



### Descrição:

- ▶ Ajuste/nivelamento da sapata;
- ▶ Construção de um molde;
- ▶ Selagem do molde com Polímero MS
- ▶ WEICON Flex 310 M® Classic;
- ▶ Misturar e aplicar o WEICON CBC até atingir o nível de preenchimento;
- ▶ Foram utilizados 36 quilogramas do WEICON CBC.



**WEICON CBC**  
Chocking Backing Compound

▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)  
10045020 10032939



**Flex 310 M® Classic**

▶ 310 ml  
10022878  
cinza



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ preenchimento completo e resistência elevada através da mistura
- ▶ nivelamento preciso da superfície da sapata
- ▶ capacidade de resistência elevada ao impacto e ao amortecimento das vibrações



## Colagem de tiras de polietileno em perfis de alumínio



### Descrição:

- ▶ Tiras de polietileno são coladas em perfis de alumínio;
- ▶ A camada de PE serve como guia deslizante para tiras de plástico (tecnologia de cintas);
- ▶ Devido às pequenas falhas de ligação e das propriedades do material de polietileno, o Contacto Primário para Poliolefinas WEICON foi usado em combinação com o Adesivo Instantâneo VA 30 Black WEICON.



Contacto Primário para Poliolefinas

▶ 10 ml  
10000275



VA 30 Black

▶ 12 g    ▶ 30 g    ▶ 60 g  
10040724    10040813    10025829



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ ligação de alta resistência, apesar da tensão superficial do plástico ser muito baixa

## Ligação de uma rosca interna de um martelo pneumático



### Descrição:

- ▶ Limpeza das superfícies do passo de rosca no interior e exterior com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação do WEICONLOCK® AN 305-77 Vedante de Tubos e Roscas;
- ▶ Montagem de ambas as superfícies.



### Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456

▶ 50 ml  
10042757

### AN 305-77

▶ 200 ml  
10020011

▶ 300 ml  
10034148

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ segurança na união dos parafusos durante o uso do martelo pneumático
- ▶ desmontagem com dificuldade normal no caso da manutenção seja necessária
- ▶ o martelo trabalha em carga contínua a cerca de 1.500 joules por minuto



## Nivelamento com PUR para proteção contra desgaste em placas na construção de moinho



### Descrição:

- ▶ Proteção das áreas a unir contra o desgaste em placas com corte em V;
- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza de Travões WEICON;
- ▶ Colagem das extremidades da junta com fita para remover o excesso de material;
- ▶ Aplicação do Primário G WEICON (observe o tempo de cura);
- ▶ Aplicação do WEICON Uretano 85 de Cartucho Duplo com bico misturador;
- ▶ Nivelar com uma espátula;
- ▶ Acessórios: Pistola Doseadora 2C 10:1 490 ml.



### Uretano 85

#### Dureza Shore de A 85

▶ 500 g

10058332  
Conjunto de Trabalho

▶ 540 g

10058345  
Cartucho

### Primário G

O Primário G é especialmente adequado para o pré-tratamento de vários materiais de borracha e superfícies de metal

▶ 50 g

10058372

### Spray de Limpeza S

▶ 500 ml

10022885



### Pistola Doseadora 2C 10:1

Recomendado para o cartucho de 540 g de 2-componentes

10057514



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ de fácil aplicação
- ▶ superfície menor ao desgaste à abrasão mesmo na transição da junta
- ▶ rotação mais eficiente do moinho

## Montagem de tubos de esgoto cerâmicos com tubos de plástico



### Descrição:

- ▶ Instalação de um sistema de dosagem devido ao grande consumo de material;
- ▶ Aplicação do Polímero MS WEICON Flex 310 M® 2 K na colagem e no preenchimento das fendas;
- ▶ Com este tipo de sistema de dosagem do produto, o adesivo é apenas misturado no bico de misturador mixing nozzle.

#### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml
- ▶ 10056069  
cinza
- ▶ Bico Misturador Especial
- ▶ 10027692



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ em comparação com outros adesivos: elasticidade, compensação de tolerância, bom efeito na vedação, independentemente das condições climáticas tem uma alta resistência adesiva na cura graças ao sistema 2C
- ▶ adesivo é apenas misturado no bico misturador



## Reparação de um impulsor



### Descrição:

- ▶ Decapagem com granalha de aço grau (SA 2 1/2);
- ▶ Desengorduramento de toda a superfície com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON ST para recuperação da espessura do impulsor;
- ▶ Lixada toda a superfície reparada;
- ▶ Limpeza da superfície lixada com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL como revestimento/acabamento final (em duas camadas).



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON ST**

▶ 0,5 kg 10037337 ▶ 2,0 kg 10000903



**WEICON Cerâmico BL**

▶ 0,5 kg 10037330 ▶ 2,0 kg 10005233



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação com boa relação custo-benefício em vez de substituição
- ▶ proteção durável contra cavitação

## Reparação de uma fundação de um sistema de transporte numa mina de cobre



### Descrição:

- ▶ Remoção das peças soltas da fundação;
- ▶ Criação de um molde para a área a ser reparada;
- ▶ Enchimento do molde com o Plástico Metálico WEICON CBC;
- ▶ Após a cura: remoção do molde;
- ▶ Foram utilizados 1.700 quilogramas do Plástico Metálico WEICON CBC.



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l)    ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020    10032939



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ aumento da segurança e restauro da estabilidade no sistema de transporte



## União do refrigerador de um carro de corrida elétrico



### Descrição:

- ▶ Lixar a superfície para a tornar rugosa;
- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação do Primário E 500 WEICON com um pano limpo e sem deixar fios ou fibras;
- ▶ Deixar o Primário secar por aproximadamente 10 a 20 minutos;
- ▶ Aplicação do Silicone Especial Black-Seal WEICON Tubo de Pressão;
- ▶ União das peças.



**Limpeza de Superfícies**

▶ 400 ml  
10025456



**Primário E 500**

▶ 250 ml  
10035220



**Silicone Especial Black-Seal**

▶ 200 ml  
10031920  
Tubo de Pressão



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ de aplicação fácil para construir protótipos e pequenos trabalhos
- ▶ resistência a altas temperaturas
- ▶ nenhuma deformação do material causado pela soldadura
- ▶ compensa as tolerâncias de produção

## Reparação de um tanque em polietileno usado na agricultura



### Descrição:

- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação do Easy-Mix PE-PP 45 WEICON;
- ▶ Aplicação de Fita em Tecido de Fibra de Vidro;
- ▶ Segunda aplicação do Easy-Mix PE-PP 45 WEICON na fita;
- ▶ Espalhar o adesivo com as mãos (luvas);
- ▶ Cura total: 24 horas à temperatura ambiente.



### Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456

### Pistola Doseadora Easy-Mix PE-PP

10023333

### Bicos Misturadores PE-PP

10023115



### Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10057999  
amarelado, transparente



### Êmbolo especial

10023341

Para adaptar a Pistola Doseadora Easy-Mix D 50 para Easy-Mix PE-PP 45

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação rápida e económica
- ▶ prevenção de danos ambientais
- ▶ sem necessidade de substituição do tanque



## Reparação e restauro de bombas numa fábrica de tomate



### Descrição:

- ▶ Pré-tratamento da superfície com jato de areia (SA 2½);
- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON WR2 para preencher danos de cavitação;
- ▶ Revestimento final como proteção contra o desgaste com Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL.



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON WR2**

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037329 10000088



**WEICON Cerâmico BL**


▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10037330 10005233



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ restauro total da capacidade da bomba
- ▶ evitando custos de mais ou menos 1.800 EUROS

## Restauro da superfície de uma flange corroída



### Descrição:

- ▶ Pré-tratamento da superfície por jato de areia com corindo (SA 2½);
- ▶ Desumidificar a superfície com tocha de oxigênio de acetileno;
- ▶ Aplicação em forma de telhado do Plástico Metálico WEICON HB 300 na superfície da flange com a ajuda da Espátula Flexy WEICON;
- ▶ Utilização de uma chapa de aço para copiar a superfície da flange;
- ▶ Revestimento da chapa de aço com o Agente Desmoldante Cera P 500 WEICON;
- ▶ Colocação e montagem da chapa de aço na dimensão desejada;
- ▶ A superfície inicial da flange é restaurada.



### Agente Desmoldante Cera P 500

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026712



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10058245
- ▶ 1,0 kg 10037343

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ rápida e fácil reparação em comparação com os longos prazos de entrega e custos de reposição
- ▶ extensão da vida útil de todo o componente



## Reparação da concha e do tubo de um refrigerador



### Descrição:

- ▶ Pré-tratamento com jato de areia (SA 2½)
- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Reparação das peças danificadas com o Plástico Metálico WEICON HB 300;
- ▶ Revestimento final como proteção contra o desgaste com o Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL.



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON HB 300**

▶ 0,5 kg 10058245    ▶ 1,0 kg 10037343



**WEICON Cerâmico BL**

▶ 0,5 kg 10037330    ▶ 2,0 kg 10005233



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reconstrução da concha e do tubo de um refrigerador
- ▶ evita uma substituição, economizando custos

## Revestimento do interior em bomba



### Descrição:

- ▶ Pré-tratamento com jato de areia;
- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Reparação das cavidades e danos de corrosão com Plástico Metálico WEICON HB 300;
- ▶ Revestimento final como proteção contra o desgaste com Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL.

### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml  
10022885



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10058245    10037343



### WEICON Cerâmico BL

- ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10037330    10005233

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação de bombas desgastadas
- ▶ proteção adicional para bombas novas
- ▶ reparação com boa relação custo- benefício e uma vida útil longa





## Reprodução de um apoio amortecedor danificado



### Descrição:

- ▶ Produção de um molde de três peças para remodelar o pé amortecedor desgastado;
- ▶ Humedecimento do molde com o Agente Desmoldante Líquido F 1000 WEICON;
- ▶ Mistura do WEICON Uretano 60 e enchimento no molde (evite inclusão de ar!);
- ▶ Após a cura de 24 horas, desmoldar do componente e instalar no sistema.



**Agente Desmoldante Líquido F 1000**

▶ 1 L  
10026167



**Uretano 60**

Dureza Shore de A 60

▶ 500 g  
10022363



### Vantagem da nossa solução

- ▶ restauro completo contra a vibração e absorção ao choque
- ▶ evita a substituição, prazos de entrega alargado e tempo de inatividade

## Reparação de uma tampa de um tanque



### Descrição:

- ▶ Lixar para remoção da ferrugem;
- ▶ Desengordurar com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Vedação da área danificada com o Plástico Metálico WEICON A.



WEICON A

- ▶ 0,5 kg 10037322
- ▶ 2,0 kg 10000006



### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml 10022885

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ fácil e rápida reparação
- ▶ camada protetora adicional contra nova corrosão



## Reparação da luva do adaptador de um amortecedor



### Descrição:

- ▶ Reparação do anel partido devido a montagem errada;
- ▶ Fresagem de pequenas ranhuras com uma broca de diamante para preencher a fenda;
- ▶ Limpeza da superfície com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação generosa de WEICON Easy-Mix HT 180;
- ▶ Colocação da peça quebrada;
- ▶ Remoção do excesso de adesivo.



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**Easy-Mix HT 180**

▶ 50 ml  
10049451



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ alternativa à soldadura
- ▶ reparação com boa relação custo-benefício
- ▶ evita a substituição do componente

## Colagem de sinais luminosos



### Descrição:

- ▶ Vedação do alumínio;
- ▶ Limpeza com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Vedar os cantos da caixa de luz com o Adesivo Elástico WEICON Flex 310 M® HT 200;
- ▶ Pintura/revestimento em pó da caixa de luz;
- ▶ Aplicação do WEICON Primário K 200 na área da letra;
- ▶ Aplicação do Adesivo Elástico WEICON Flex 310 M® Classic;
- ▶ Inserir os sinais luminosos (acrílico).



### Limpeza de Superfícies

- ▶ 400 ml
- 10025456



### Primário K 200

- ▶ 250 ml
- 10023567



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10031792
- cinza



### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml
- 10022873
- branco

VIDEO



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ alternativa à soldadura/ningum material distorcido devido à temperatura
- ▶ conexão elástica dos elementos de iluminação
- ▶ resistência elevada às intempéries (mudanças na temperatura)



## Vedação e fixação de suportes em recipientes para alimentos feitos de polietileno



### Descrição:

- ▶ Abertura de furos e roscas em recipientes de polietileno para alimentos;
- ▶ Limpar a rosca do suporte e válvula com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação do WEICON Easy-Mix PE-PP 50;
- ▶ Aparafusar o suporte e válvula.




### Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456

### Easy-Mix PE-PP 50

▶ 50 ml  
10061042  
amarelado, transparente



### Pistola Doseadora Easy-Mix D 50

10005237

### Bico Misturador Helix A

10026925

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ alto efeito de vedação
- ▶ boa resistência ao afrouxamento
- ▶ montagem fácil e económica



## Restauro da borracha de um revestimento de um tubo hidráulico



### Descrição:

- ▶ Cortar a área danificada;
- ▶ Colocar fita na área de reparo para remover o excesso de material antes de curar;
- ▶ Limpeza das superfícies com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do WEICON Primário G na área de reparo;
- ▶ Para ser reparado foi aplicado na superfície completa o WEICON Uretano 85.



### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10022885



### Primário G

Especialmente adequado para o pré-tratamento de vários materiais de borracha e superfícies de metal

- ▶ 50 g
- ▶ 10058372



### Uretano 85

Dureza Shore de A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- ▶ 10058332
- ▶ 10058345
- Conjunto de Trabalho
- Cartucho

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ restauro protetor do revestimento
- ▶ operação segura e permanente do sistema
- ▶ resistência adesiva elevada e elasticidade



## Colagem de pedras de sal numa câmara frigorífica de envelhecimento a seco



### Descrição:

- ▶ Limpeza das paredes com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Aplicação do Adesivo Elástico WEICON Flex 310 M® Classic;
- ▶ Colagem das pedras de sal.



Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml  
10022873  
branco



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ adesivo fiável com certificado ISEGA para uso na indústria alimentar
- ▶ de fácil montagem

## Revestimento de um cilindro externo (prensa de pellet)



### Descrição:

- ▶ Jato de areia da prensa/recipiente do cilindro externo;
- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON WR2 com espátula de alisamento;
- ▶ Cura subsequente para 24 h a 60°C (forno industrial);
- ▶ Lixar a superfície do WEICON WR2 aplicado;
- ▶ Aplicação do revestimento final com o Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL com um rolo de espuma usual.



**WEICON WR2**

▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10037329    10000088

**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**WEICON Cerâmico BL**

▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10037330    10005233



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ manutenção e restauro dos componentes do sistema desgastados
- ▶ extensa vida útil e uso sustentável



## Reparação de um para-choques de rolo num muro de um cais



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

### Descrição:

- ▶ Danos de um para-choques de rolo num muro de um cais;
- ▶ Aplicação do WEICON Primário G;
- ▶ Preenchimento das áreas danificadas com o WEICON Uretano 85.



### Uretano 85

#### Dureza Shore de A 85

- ▶ 500 g  
10058332  
Conjunto de Trabalho
- ▶ 540 g  
10058345  
Cartucho



### Primário G

Especialmente adequado para o pré-tratamento de vários materiais de borracha e superfícies de metal

- ▶ 50 g  
10058372



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ solução de reparação rápida e económica
- ▶ excelente resistência mecânica e elasticidade
- ▶ proteção contra o desgaste duradoura

## Reparação de um casco do catamaran



### Descrição:

- ▶ Jato de areia (SA 21/2) nas áreas danificadas;
- ▶ Aplicação do Plástico Metálico WEICON HP;
- ▶ Revestimento final após a cura com o Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL;
- ▶ Utilização de 48 kg WEICON HP e 36 kg WEICON Cerâmico BL numa área de 16 metros quadrados.



#### WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10068175
- ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Cerâmico BL

- ▶ 0,5 kg 10037330
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação rápida e precisa
- ▶ recondicionamento da superfície do casco
- ▶ fortalecimento do casco contra novos danos por cavitação
- ▶ eficiência do casco permanece intacta



## Colagem de chapas de identificação em caixotes do lixo



### Descrição:

- ▶ Limpeza das superfícies com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Colagem das chapas de identificação com WEICON Easy-Mix PE-PP 45.



**Limpeza de Superfícies**

▶ 400 ml  
10025456



**Easy-Mix PE-PP 45**

▶ 45 ml  
10057999

**Pistola Doseadora Easy-Mix PE-PP**

10023333

**Bicos Misturadores PE-PP**

10023115

**Êmbolo Especial**

10023341

Para adaptar a Pistola Doseadora Easy-Mix D 50 para Easy-Mix PE-PP 45



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ colagem resistente ao impacto e de elevada resistência mesmo em plásticos de baixa tensão superficial como por exemplo polietileno
- ▶ fixação fácil, rápida e durável do chip

## Colagem de chapas de aço inoxidável no alumínio



### Descrição:

- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Colagem de toda a superfície das chapas de aço inoxidável na superfície do alumínio com o Adesivo Elástico WEICON Flex 310 M® Classic.



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml  
10022885



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml  
10022878  
cinza

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ colagem visualmente atraente
- ▶ resistência elevada às intempéries
- ▶ elasticidade elevada correspondente à expansão térmica



## Compensação da folga numa placa de pressão numa pedreira



### Descrição:

- ▶ A superfície de suporte da britadeira já não aguentava a carga máxima de 400 kg por prato quando montada;
- ▶ Solução anterior: substituir a placa da prensa a cada dois meses;
- ▶ Limpeza das superfícies com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação robusta do Plástico Metálico WEICON HB 300 na superfície e fixações.



**Limpeza S**

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10058005
- ▶ 10 L 10058006
- ▶ 28 L 10053455

### Vantagem da nossa solução:



- ▶ preenchimento das folgas com o Plástico Metálico WEICON HB 300
- ▶ evita a substituição da placa da prensa
- ▶ redução de custos de aproximadamente 35.000 € – para as novas placas da prensa



**WEICON HB 300**

- ▶ 1,0 kg 10037343

## Nivelamento de uma rampa de acesso de passagem numa plataforma



### Descrição:

- ▶ Tornar a superfície do betão áspera com uma rebarbadora e fazer sucção do pó da moagem;
- ▶ Aplicar o WEICON Primário G;
- ▶ Depois que o primário fique brilhante após 20 minutos já pode aplicar o WEICON Uretano 85;
- ▶ Nivelar a superfície (ângulo de rampa) com um medidor.



### Kit para Reparação de Correias 590

- ▶ 540 g + Primário G 50 g  
10058393

VIDEO



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ acesso fácil e silencioso
- ▶ otimizar a segurança do trabalho
- ▶ minimizar o desgaste das rodas de camiões industriais



## Colagem e revestimento de uma cadeira suspensa



### Descrição:

- ▶ Lixar por completo a superfície galvanizada por imersão a quente, com uma lixa;
- ▶ Limpeza das superfícies com Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Colagem da suspensão com WEICON Easy-Mix RK-7100;
- ▶ Revestir a suspensão com Tinta de Zinco Líquido Escovável WEICON para uma camada protetora adicional.

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ colagem de elevada resistência e cura rápida com elasticidade residual
- ▶ particularmente fácil de aplicar graças ao sistema de dosagem – mesmo verticalmente
- ▶ a Tinta de Zinco Líquido Escovável WEICON protege a colagem adesiva e serve como camada protetora contra a corrosão



Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml  
10056072



## Vedação de um furo numa tubagem de petróleo



### Descrição:

- ▶ Lixar a área danificada;
- ▶ Desengordurar com Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Vedar a área danificada com Massa Reparadora Aço WEICON;
- ▶ Estabilizar, vedar e fortalecer a área danificada com o Kit para Reparação de Tubos WEICON.



### Limpeza S

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 1 L    | ▶ 5 L    | ▶ 10 L   | ▶ 28 L   |
| 10007611 | 10058005 | 10058006 | 10053455 |



### Kit para Reparação de Tubos WEICON

#### 5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m
- ▶ 5 cm x 3,5 m

10055737

#### 5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m

10055738

#### 10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m

10055740



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ reparação rápida e fácil durante a operação em curso
- ▶ evita soldaduras reduzindo assim o perigo potencial (proteção contra incêndio/explosão)
- ▶ solução resistente à pressão e diversas substâncias



## Colagem de um sistema de fechadura de porta num autocarro



### Descrição:

- ▶ Pré-tratamento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Colagem de todos os componentes do sistema de fechadura de porta com WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – PP com PP e PP com vidro.



**Spray de Limpeza S**

▶ 500 ml  
10022885



**Easy-Mix PE-PP 45**

▶ 45 ml  
10057999

**Pistola Doseadora PE-PP**

10023333

**Bicos Misturadores PE-PP**

10023115

**Êmbolo Especial**

10023341

Para adaptar a Pistola Doseadora Easy-Mix D 50 para Easy-Mix PE-PP 45



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ solução rápida e fácil para exigentes colagens em plásticos de baixa tensão superficial
- ▶ a colagem adesiva resiste facilmente a altas tensões, como a abertura e fecho das portas

## Produção de eixos de caminhões



### Descrição:

- ▶ Desengorduramento com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Fixação dos parafusos na engrenagem diferencial com o WEICONLOCK® AN 302-71;
- ▶ Vedação do diferencial com o Silicone Especial Black-Seal WEICON;
- ▶ Vedação dos componentes do veículo com o Polímero MS WEICON Flex 310 M® 2 K.

#### Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml  
10022885



#### AN 302-71

- ▶ 20 ml 10017326
- ▶ 50 ml 10042719
- ▶ 200 ml 10019980



#### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml  
10056069  
cinza

- ▶ Bico Misturador Especial  
10027692



#### Silicone Especial Black-Seal

- ▶ 200 ml  
10031920  
Tubo de Pressão



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ fixador de parafusos, de viscosidade média, resistência elevada e desmontável com dificuldade, resiste a tensões muito altas
- ▶ o Silicone Especial Black-Seal WEICON é extremamente resistente ao óleo da engrenagem
- ▶ colagem de toda a superfície e de todas as fendas até dez milímetros com o Polímero MS WEICON Flex 310 M® 2 K





## Colagem de espigas de rolos



### Descrição:

- ▶ Tornar áspero o interior dos rolos com uma broca e uma lixa de escova;
- ▶ Limpar as superfícies rugosas com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON;
- ▶ Utilização do WEICONLOCK® AN 306-30 Retentor de Peças Cilíndricas.



Limpeza de Superfícies

▶ 400 ml  
10025456



AN 306-30

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10016438    10042781    10020025

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ este adesivo suporta altas velocidades de rotação e grandes forças de torção
- ▶ o adesivo WEICONLOCK® AN 306-30 é adequado para materiais passivos, combinação entre materiais de alumínio e aço inoxidável
- ▶ aplicação fácil e de precisão graças ao sistema ergonómico WEICON Pen-System

## Reparação de oleodutos



### Descrição:

- ▶ Danos de corrosão devido a camadas de corrosão por cristalização e extremas flutuações de temperatura nos tubos;
- ▶ Limpar as áreas danificadas com o Spray de Limpeza S WEICON;
- ▶ Aplicação de quase uma tonelada do Plástico Metálico WEICON HB 300 em 100 quilômetros de tubo;
- ▶ Depois de curar adicionar uma película protetora ou revestimento com fibra de carbono.



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml  
10022885



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg  
10037343

### Vantagem da nossa solução:

- ▶ solução económica e duradoura
- ▶ reparação no local – apesar da temperatura ambiente e da temperatura do óleo na tubagem
- ▶ aplicação rápida e fácil do Plástico Metálico WEICON HB 300



## Reparação da tubagem de um sistema de filtro de calcário



### Descrição:

- ▶ Tubos forrados com borracha no interior;
- ▶ Danos causados por abrasão devido ao calcário;
- ▶ Primeiro, a aplicação do Plástico Metálico WEICON WP em combinação com placas de aço;
- ▶ Em seguida, fixação adicional das áreas danificadas com o Kit para Reparação de Tubos WEICON.



▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg  
10068176 10032939



### Kit para Reparação de Tubos WEICON

<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740
---	---	---

### Vantagem da nossa solução:


- ▶ alta proteção contra desgaste graças ao Plástico Metálico WEICON WP e estabilidade adicional devido às placas de aço
- ▶ aumento da vida útil em comparação com uma peça nova de união

## Forro de moinho



### Descrição:

- ▶ Revestimento do moinho com os Sistemas de Resina Epóxi WEICON WAL 04 e WEICON WAL 06;
- ▶ Como requisito e para uma capacidade de carga dinâmica é utilizado o WEICON WAL 04 para o arco redondo e WEICON WAL 06 para a parede frontal e final;
- ▶ Fenda de ligação: máx. 5 mm.



### WEICON WAL 04

- ▶ 2,0 kg  
10020990

### WEICON WAL 06

- ▶ 2,0 kg  
10030626



### Vantagem da nossa solução:

- ▶ alta resistência dos Sistemas de Resina Epóxi
- ▶ resistência a altas temperaturas e alta resistência mecânica



## Reparação de apoio móvel de um carril de uma ponte rolante



### Descrição:

- ▶ Elevados sinais de desgaste num piso de um guindaste devido à erosão;
- ▶ Solução anterior: reparar com peças de encaixe;
- ▶ O desgaste heterogéneo do betão devido a micro vibrações foi reconstruída com o Plástico Metálico WEICON CBC.



### Kit de Compensação de Injeção

- ▶ Sistema para compensação de lacunas em pontes, pilares, máquinas e plantas

10057667



### WEICON CBC Chocking Backing Compound

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10045020 10032939


### Vantagem da nossa solução:

- ▶ o WEICON CBC forma um contato direto e de fricção com as placas de fundação
- ▶ sem encolhimento na cura, alta resistência ao impacto, muito boa resistência à pressão, rutura e envelhecimento
- ▶ restauro das propriedades estáticas dos pisos do guindaste



**WEICON**®

**Simply find solutions.**



GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**



**You** 



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**

Vogelsrathener Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

**WEICON Australia Pty Ltd**

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APLICAÇÕES  
E PRODUTOS**

Art.-No. 10060766

Distribuído por:

Todos os dados e recomendações presentes neste prospecto não representam qualquer garantia das características dos produtos. Estes baseiam-se nos resultados das nossas investigações e experiências. No entanto, estes não representam qualquer compromisso uma vez que não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento visto que não temos conhecimento das condições específicas de aplicação por parte do utilizador. Apenas podemos assumir a garantia da manutenção e elevada qualidade dos nossos produtos. Recomendamos que, através da realização de vários testes próprios, determine se o produto indicado cumpre as características esperadas. Para qualquer questão, dirija-se ao representante autorizado do fabricante. Em caso de utilização incorreta ou inapropriada, a responsabilidade é exclusivamente do utilizador.