

# 化学品安全技术说明书



皮带防滑喷剂

安全技术说明书根据 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013

## 第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识 : 皮带防滑喷剂  
GHS product identifier : Belt Dressing Spray  
产品代码 : 115110  
产品类型 : 气溶胶。

### 化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 :

气溶胶产品

企业标识 : WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str. 255  
48157 Münster  
Germany  
Phone: +49 251 93220  
Fax: +49(0)251 / 9322 - 244  
Internet: www.weicon.de

本安全技术说明书责任人的e-mail地址 : msds@weicon.de

应急咨询电话 : 0532 8388 9090 / 400 120 6011

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

液体。

无色。

特征。 [坚固]

H222, H229 - 极易燃气溶胶。 压力容器: 遇热可爆。

H315 - 造成皮肤刺激。

H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激: 求医要么就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

GHS危险性类别 : 气溶胶 - 类别 1  
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2  
特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3  
危害水生环境-长期危险 - 类别 2

### 标签要素

象形图 :



警示词 : 危险

## 第2部分 危险性概述

- 危险性说明** : H222, H229 - 极易燃气溶胶。 压力容器：遇热可爆。  
 H315 - 造成皮肤刺激。  
 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
- 防范说明**
- 预防措施** : P280 - 戴防护手套。  
 P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。  
 P211 - 切勿喷洒在明火或其他点火源上。  
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。  
 P273 - 避免释放到环境中。  
 P261 - 避免吸入粉尘、烟雾。  
 P264 - 作业后彻底清洗。  
 P251 - 切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。
- 事故响应** : P391 - 收集溢出物。  
 P304 + P340, P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。  
 P362 + P364 - 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。  
 P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗/。  
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医要么就诊。
- 安全储存** : P405 - 存放处须加锁。  
 P410 + P412 - 防日晒。不可暴露在超过50 °C/122 °F的温度下。  
 P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- 废弃处置** : P501 - 根据适用的法规处理废物。
- 物理和化学危险** : 极易燃气溶胶。 压力容器：遇热可爆。

**健康危害** : 造成皮肤刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况：  
 疼痛或刺激  
 流泪  
 充血发红
- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况：  
 呼吸道疼痛  
 咳嗽  
 恶心呕吐  
 头痛  
 瞌睡/疲劳  
 头晕/眩晕  
 意识不清
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况：  
 刺激  
 充血发红
- 食入** : 没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。  
**潜在的延迟效应** : 无资料。

#### 长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。  
**潜在的延迟效应** : 无资料。

**环境危害** : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 第2部分 危险性概述

其他危害 : 没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : 混合物

| 组分名称     | %         | CAS号码      |
|----------|-----------|------------|
| 甲基丙烷     | ≥25 - ≤50 | 75-28-5    |
| 石油加氢轻石脑油 | ≥25 - ≤50 | 64742-49-0 |
| 石油加氢轻石脑油 | ≥25 - ≤50 | 64742-49-0 |
| 丙烷       | ≥10 - ≤25 | 74-98-6    |

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。
- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 寻求医疗救护。 如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 皮肤接触** : 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 食入** : 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 寻求医疗救护。 如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 吸入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 皮肤接触** : 造成皮肤刺激。
- 食入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。

#### 过度接触征兆/症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况：  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红

## 第4部分 急救措施

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:  
 呼吸道疼痛  
 咳嗽  
 恶心呕吐  
 头痛  
 瞌睡/疲劳  
 头晕/眩晕  
 意识不清
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
 刺激  
 充血发红
- 食入** : 没有具体数据。

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

- 适用灭火剂** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适用灭火剂** : 没有已知信息。

### 特别危险性

- : 极易燃气溶胶。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 在燃烧或受热情况下, 会导致压力增加和容器破裂, 随后有爆炸的危险。 气体会沉积在低或的密闭区域, 或流至极远距离外的火源并闪回, 导致着火并爆炸。 爆裂的喷雾器会因高速燃烧而推进。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

### 有害的热分解产物

- : 分解产物可能包括如下物质:  
 二氧化碳  
 一氧化碳

### 灭火注意事项及防护措施

- : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

### 消防人员特殊防护设备

- : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置(SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 当喷雾器破裂时, 因受压的内含物与推进剂会高速地排出, 应特别小心。 如果大量的容器破裂, 按照清理部分的说明当作大量物质泄漏处理。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

### 应急人

- : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

### 环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 少量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全处置注意事项

- 防护措施** : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 内含压力容器: 远离日晒处, 勿暴露于高于 50°C 的温度。 即使容器已使用过, 勿刺穿或燃烧。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入气体。 避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 储存和使用远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器 (通风、照明及物质加工) 设备。 只能使用不产生火花的工具。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。

- 一般职业卫生建议** : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

- 安全存储的条件, 包括任何不相容性** : 建议储存温度不高于: 50°C (122°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 防止直接光照, 储存于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

| 组分名称   | 接触限值   |
|--------|--|
| ☑ 甲基丙烷 | ACGIH TLV (美国, 1/2021)。 [Butane] 潜在爆炸性。<br>STEL: 1000 ppm 15 分钟。 |
| 丙烷     | ACGIH TLV (美国, 1/2021)。 耗氧量[窒息点]。 潜在爆炸性。                         |

- 工程控制** : 仅在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制, 以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限值。 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。 使用防爆通风设备。

- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

### 个人保护措施

- 卫生措施** : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

- 眼睛/面部防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 防化学品飞溅护目镜。

### 皮肤防护

#### 手防护

- : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 建议 : 1 - 4 小时 (渗透时间): 亚硝酸盐橡胶 4 - 8 小时 (渗透时间): Viton®/丁基橡胶

## 第8部分 接触控制和个体防护

- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。当存在静电点火的风险时, 穿防静电防护服。对于因静电放电的最大程度的防护, 服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。建议: 有机蒸气 (类型AX) 及微尘过滤器

## 第9部分 理化特性

### 外观

- 物理状态** : 气溶胶。
- 颜色** : 无色。
- 气味** : 特征。 [坚固]
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 不适用。
- 熔点** : 无资料。
- 沸点、初始沸点和沸点范围** : 无资料。

- 闪点** : 闭杯: 不适用。
- 燃烧点** : >200°C (>392°F (华氏度))
- 蒸发速率** : 无资料。
- 可燃性** : 在下列物质存在时或在下列状况下极易燃: 明火, 火星和静电释放。  
在下列物质存在时或在下列状况下高度易燃: heat。
- 上下爆炸极限/易燃极限** : 下限: 1.4%  
上限: 8.3%

### 蒸气压

| 组分名称                                    | 20°C 时的蒸汽压力  |     |          | 50°C 时的蒸汽压力  |      |          |
|---|--------------|-----|----------|--------------|------|----------|
|   | mm Hg (毫米汞柱) | 千帕  | 方法       | mm Hg (毫米汞柱) | 千帕   | 方法       |
| 丙烷                                      | 6300.51      | 840 |          |              |      |          |
| 异丁烷                                     | 2280.19      | 304 |          |              |      |          |
| 石油加氢轻石脑油                                | 42.15        | 5.6 | OECD 104 | 357.48       | 47.7 | OECD 104 |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated light | 42.15        | 5.6 | OECD 104 | 357.48       | 47.7 | OECD 104 |

- 相对蒸气密度** : 无资料。
- 相对密度** : 无资料。
- 密度** : 0.719 g/cm<sup>3</sup>
- 可溶性** : 无资料。
- 水中溶解度** : 无资料。
- 可与水溶混** : 无。
- 辛醇 / 水分配系数** : 不适用。
- 自燃温度** : 无资料。
- 分解温度** : 无资料。
- 燃烧热** : 25.02 kJ/g
- 黏度** : 运动学的 (40°C (104°F (华氏度))): >20.5 mm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)
- 流动时间 (ISO 2431)** : 无资料。
- 粒度特性**
- 中值粒径** : 不适用。

## 第9部分 理化特性

### 气溶胶产品

气溶胶类型：喷洒

## 第10部分 稳定性和反应性

反应性：无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性：本产品稳定。

危险反应：在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件：避免所有可能的点火源（火花或火焰）。

禁配物：没有具体数据。

危险的分解产物：在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

| 产品/成份名称 | 结果         | 种类 | 剂量                       | 暴露   |
|---------|------------|----|--------------------------|------|
| 甲基丙烷    | LC50 吸入 蒸气 | 大鼠 | 658000 mg/m <sup>3</sup> | 4 小时 |

#### 急性毒性估计值

无资料。

#### 刺激或腐蚀

无资料。

#### 结论/概述

皮肤：对皮肤有刺激性。

眼睛：对眼睛有刺激性。

#### 敏化作用

无资料。

#### 致突变性

无资料。

#### 致癌性

无资料。

#### 生殖毒性

无资料。

#### 致畸性

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

| 名称       | 分类   | 接触途径 | 目标器官 |
|----------|------|------|------|
| 石油加氢轻石脑油 | 类别 3 | -    | 麻醉效应 |
| 石油加氢轻石脑油 | 类别 3 | -    | 麻醉效应 |

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

## 第11部分 毒理学信息

### 吸入危害

| 名称       | 结果          |
|----------|-------------|
| 石油加氢轻石脑油 | 吸入危害 - 类别 1 |
| 石油加氢轻石脑油 | 吸入危害 - 类别 1 |

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

### 潜在的急性健康影响

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 眼睛接触 | : 没有明显的已知作用或严重危险。               |
| 吸入   | : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 |
| 皮肤接触 | : 造成皮肤刺激。                       |
| 食入   | : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。              |

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

|      |  |
|------|--|
| 眼睛接触 | : 不利症状可能包括如下情况:<br>疼痛或刺激<br>流泪<br>充血发红                                 |
| 吸入   | : 不利症状可能包括如下情况:<br>呼吸道疼痛<br>咳嗽<br>恶心呕吐<br>头痛<br>瞌睡/疲劳<br>头晕/眩晕<br>意识不清 |
| 皮肤接触 | : 不利症状可能包括如下情况:<br>刺激<br>充血发红  |
| 食入   | : 没有具体数据。  |

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

|         |        |
|---------|--------|
| 潜在的即时效应 | : 无资料。 |
| 潜在的延迟效应 | : 无资料。 |

#### 长期暴露

|         |        |
|---------|--------|
| 潜在的即时效应 | : 无资料。 |
| 潜在的延迟效应 | : 无资料。 |

### 潜在的慢性健康影响

无资料。

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 一般     | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 致癌性    | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 致突变性   | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 致畸性    | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 发育影响   | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 生育能力影响 | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |



## 第12部分 生态学信息

### 生态毒性

无资料。

### 持久性和降解性

无资料。

### 潜在的生物累积性

| 产品/成份名称  | LogP <sub>ow</sub> | 生物富集系数    | 潜在的 |
|----------|--------------------|-----------|-----|
| 甲基丙烷     | 2.8                | -         | 低   |
| 石油加氢轻石脑油 | 2.2 至 5.2          | 10 至 2500 | 高   |
| 石油加氢轻石脑油 | 2.2 至 5.2          | 10 至 2500 | 高   |
| 丙烷       | 1.09               | -         | 低   |

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

### 其他环境有害作用






: 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

### 处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道,除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时,才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。请勿刺破或焚化容器。

## 第14部分 运输信息

|                 | 中国   | UN   | IMDG  | IATA   |
|-----------------|--|--|---|--|
| 联合国危险货物编号 (UN号) | UN1950   | UN1950   | UN1950  | UN1950   |
| 联合国运输名称         | 烟雾剂  | AEROSOLS   | AEROSOLS  | Aerosols, flammable  |
| 联合国危险性分类        | 2.1<br> | 2.1<br> | 2.1<br>  | 2.1<br> |
| 包装类别            | -  | -  | -   | -  |
| 环境危害            | 是的。无需环境危害物质标志。   | 是的。无需环境危害物质标志。   | 是的。   | 是的。无需环境危害物质标志。   |

### 其他信息

中国

: **特殊规定** 63, 190, 277, 327, 344

UN

: **特殊规定** 63, 190, 277, 327, 344, 381

IMDG

: 当运输体积 ≤ 5 L 或 ≤ 5 kg 时, 不需要海洋污染物的标记。

**急救日程** F-D, S-U

**特殊规定** 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

IATA

: 如果其他运输法规有规定, 环境危害物质的标记可能会出现。

**量限制** 客运及货运飞机: 75 公斤。包装指示: 203。仅限货运飞机: 150 公斤。包装指示: 203。限量一客运飞机: 30 公斤。包装指示: Y203。

**特殊规定** A145, A167, A802

## 第14部分 运输信息

**运输注意事项** : 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

**灭火介质**

**适用灭火剂** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

**不适用灭火剂** : 没有已知信息。

**禁配物** : 没有具体数据。

**根据 IMO 工具按散装运输** : 无资料。

## 第15部分 法规信息

**禁止进口货物目录**

所有组分均未列入该目录。

**需要进口/出口许可证的药物前体**

所有组分均未列入该目录。

**危险化学品目录**

| 组分名称 | CAS号码   | 状态  | 参考号码 |
|------|---------|-----|------|
| 异丁烷  | 75-28-5 | 列出的 | 2707 |
| 丙烷   | 74-98-6 | 列出的 | 139  |

**VOC 含量** : 97 %

**VOC (g/L)** : 618

**易制爆危险化学品名录**

所有组分均未列入该目录。

**禁止出口货物目录**

所有组分均未列入该目录。

**中国严格限制进出口的有毒化学品清单**

所有组分均未列入该目录。

**药物前体化学品的目录和分类**

所有组分均未列入该目录。

**高毒物品目录**

所有组分均未列入该目录。

**首批重点监管的危险化学品名录**

所有组分均未列入该目录。

**职业病危害因素分类目录 - 粉尘**

所有组分均未列入该目录。

**职业病危害因素分类目录 - 化学因素**

| 组分名称 | 状态  |
|------|-----|
| 丙烷   | 列出的 |

**国际法规**

**化学武器公约第一、二、三类清单化学品**

未列表。

**蒙特利尔公约**

未列表。

**关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约**

未列表。

## 第15部分 法规信息

### 鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

### 关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

### 盘存清单

|        |  |
|--------|--|
| 澳大利亚   | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 加拿大    | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 中国     | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 欧亚经济同盟 | : 俄罗斯联邦库存: 所有组分都列出或被豁免。                          |
| 日本     | : 日本目录 (CSCL): 所有组分都列出或被豁免。<br>日本目录 (ISHL): 未确定。 |
| 新西兰    | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 菲律宾    | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 韩国     | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 台湾     | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 泰国     | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 土耳其    | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |
| 美国     | : 所有组分已为活动状态或已豁免。                                |
| 越南     | : 所有组分都列出或被豁免。                                   |

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

|           |              |
|-----------|--------------|
| 印刷日期      | : 4/13/2023  |
| 发行日期/修订日期 | : 4/12/2023  |
| 上次发行日期    | : 10/19/2022 |
| 版本        | : 1.02       |

### 缩略语和首字母缩写

|                          |
|--------------------------|
| 急性毒性估计值 (ATE)            |
| 生物富集系数 (BCF)             |
| GHS = 化学品分类及标示全球协调制度     |
| 国际航空运输协会 (IATA)          |
| 中型散装容器 (IBC)             |
| 国际海上危险货物运输规则 (IMDG)      |
| 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)     |
| 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL) |
| N/A = 无资料                |
| SGG = 隔离组                |
| 联合国 (UN)                 |

### 用于得出分类的程序

| 分类                          | 理由                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 气溶胶 - 类别 1                  | 在试验数据的基础上<br>计算方法<br>计算方法<br>计算方法 |
| 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2              |                                   |
| 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 |                                   |
| 危害水生环境一长期危险 - 类别 2          |                                   |

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

据我们所知，此处包含的信息准确无误。但是，上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。

用户负责最终判断所有物质是否适合。所有物质都会出现未知的危险，在使用时要格外小心。尽管此处描述了某些危险，但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。