

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Flex+bond Presspack transparent

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**Nome do Produto** : Flex+bond Presspack transparent  
**UFI** : 87K0-G036-R003-2THD  
**Código do produto** : 133511  
**Cor** : Incolor.

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

| Utilizações identificadas                   |
|---------------------------------------------|
| Adesivos-Vedantes<br>Agente de elasticidade |

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str. 255  
48157 Münster  
Germany  
Phone: +49 251 93220  
Fax: +49(0)251 / 9322 - 244  
Internet: www.weicon.de

**Endereço electrónico da  
pessoa responsável por  
este SDS** : msds@weicon.de

### 1.4 Número de telefone de emergência

**Número de telefone** : Telefone de emergência de intoxicação - Portugal (24h): Tel: ++351 30880 4750 (português, inglês)  
Telefone de emergência de transporte - Portugal (24h): Tel: ++351 30880 4750 (português, inglês)  
Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – 800 250 250

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

**Definição do produto** : Mistura

**Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]**

Aerosol 3, H229  
Skin Sens. 1, H317

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

### 2.2 Elementos do rótulo

**Pictogramas de perigo** :



Flex+bond Presspack transparent

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palavra-sinal                                                                                                                                  | : Atenção                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Advertências de perigo                                                                                                                         | : H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.<br>H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                                                                                               |
| Recomendações de prudência                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prevenção                                                                                                                                      | : P280 - Usar luvas de protecção.<br>P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.<br>P261 - Evitar respirar poeiras ou névoas.<br>P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização. |
| Resposta                                                                                                                                       | : P362 + P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.<br>P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.<br>P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.      |
| Armazenamento                                                                                                                                  | : P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.                                                                                                                                                          |
| Eliminação                                                                                                                                     | : P501 - Eliminar os resíduos de acordo com a legislação aplicável.                                                                                                                                                                                         |
| Ingredientes perigosos                                                                                                                         | : trimetoxivinilsilano<br>N-(3-(trimetoxissilil)propil)etilenodiamina<br>decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) ester, mixt. with<br>1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) decanedioate                                  |
| Elementos de etiquetagem suplementares                                                                                                         | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                          |

2.3 Outros perigos

|                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII | : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB. |
| Outros perigos que não resultam em classificação                                                          | : Perigo de aspiração - Não é aplicável.                                                |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/ Ingrediente | Identificadores                                                                    | %  | Classificação                                                   | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 1,3,3,3-Tetrafluoropropylene | REACH #: 01-0000019758-54<br>CE (Comunidade Europeia): 471-480-0<br>CAS: 1645-83-6 | ≤5 | Press. Gas (Liq.), H280                                         | -                                                     | [2]  |
| trimetoxivinilsilano         | REACH #: 01-2119513215-52<br>CE (Comunidade Europeia): 220-449-8<br>CAS: 2768-02-7 | <1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1B, H317 | ATE [Inalação (vapores)] = 11 mg/l                    | [1]  |

Flex+bond Presspack transparent

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|                                                                                                                                                 |                                                                                             |       |                                                                                                                                                                            |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| N-(3-(trimetoxissilil)propil) etilenodiamina                                                                                                    | REACH #:<br>01-2119970215-39<br>CE (Comunidade Europeia):<br>217-164-6<br>CAS: 1760-24-3    | <1    | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                 | -                                | [1] |
| decanedioic acid, 1,10-bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) decanedioate | REACH #:<br>01-2119491304-40<br>CE (Comunidade Europeia):<br>915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5 | <0.25 | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.</b> | M [Agudo] = 1<br>M [Crónico] = 1 | [1] |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

#### Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

[2] Divulgação adicional devido à política da empresa

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com os olhos** : Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico se ocorrer irritação.
- Via inalatória** : Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Procure ajuda médica se os efeitos adversos persistirem ou forem graves. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta uma saída de ar. Desapertar partes ajustadas à roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturão.
- Contacto com a pele** : Lavar com sabonete e água abundantes. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. Caso haja queixas ou sintomas, evite a continuação da exposição. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe cuidadosamente os sapatos antes de os reutilizar.
- Ingestão** : Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber. Pare se a pessoa sentir náuseas, uma vez que o vômito pode ser perigoso. Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Se o vômito ocorrer, a cabeça deverá ser mantida baixa de forma que vômito não entre nos pulmões. Procure ajuda médica se os efeitos adversos persistirem ou forem graves. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta uma saída de ar. Desapertar partes ajustadas à roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturão.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### Sinais/sintomas de exposição excessiva

**Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão

**Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação do tracto respiratório  
tosse

**Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão

**Ingestão** : Não há dados específicos.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Anotações para o médico** : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

**Tratamentos específicos** : Não requer um tratamento específico.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

**Meios de extinção adequados** : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

**Meios de extinção inadequados** : Nenhuma conhecida.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

**Perigos provenientes da substância ou mistura** : Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar, com risco de explosão subsequente. O gás pode acumular-se em áreas baixas ou confinadas, percorrer uma distância considerável até fontes de ignição e causar um incêndio ou explosão. Em caso de incêndio, os contentores de aerossóis explosivos podem ser expelidos a grandes velocidades.

**Produtos de combustão perigosos** : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
compostos halogenados

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Ações de protecção especiais para bombeiros** : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

**Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios** : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. Em caso de ruptura dos aerossóis, deve ser tido cuidado devido à fuga rápida do impulsor e conteúdo sob pressão. Se um grande número de recipientes estiver rebentado, proceder como com um derrame de grandes quantidades de material, de acordo com as instruções descritas na secção referente à limpeza. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evite inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Vestir equipamento de protecção individual apropriado.
- Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

- 6.2 Precauções a nível ambiental** : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

- 6.4 Remissão para outras secções** : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos.

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Medidas de proteção** : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Evite respirar o gás. Evite inalar vapor ou névoa. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento eléctrico (ventilação, iluminação e manuseamento de produto) à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos.
- Recomendações gerais sobre higiene ocupacional** : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene distante da luz directa em uma área seca fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja secção 10) e alimentos e bebidas. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

**Recomendações** : Não disponível.

**Soluções específicas para o sector industrial** : Não disponível.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. As informações são prestadas com base nas utilizações previstas típicas do produto. Podem ser necessárias medidas adicionais para o manuseamento a granel ou outras utilizações que possam aumentar significativamente a exposição dos trabalhadores ou as emissões/libertações para o ambiente.

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição ocupacional

| Nome do Produto/Ingrediente | Valores-limite de exposição                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metanol                     | <b>[Contaminante atmosférico - Endurecimento]</b><br><b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014).</b><br><b>Contacto com a pele.</b><br>VLE-MP: 200 ppm 8 horas.<br>VLE-CD: 250 ppm 15 minutos. |

**Procedimentos de monitorização recomendados** : Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a monitorização biológica para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

#### DNELs/DMELs

| Nome do Produto/Ingrediente                              | Tipo | Exposição                    | Valor                  | População       | Efeitos   |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 1,3,3,3-Tetrafluoropropylene<br><br>trimetoxivinilsilano | DNEL | Longa duração Via inalatória | 830 mg/m <sup>3</sup>  | População geral | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via inalatória | 3902 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via oral       | 0.3 mg/kg bw/dia       | População geral | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 0.3 mg/kg bw/dia       | População geral | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 0.69 mg/kg bw/dia      | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via inalatória | 1.04 mg/m <sup>3</sup> | População geral | Sistémico |
|                                                          | DNEL | Longa duração Via inalatória | 4.9 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores   | Sistémico |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|                                                                                                                                                   |      |                              |                   |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| N-(3-(trimetoxissilil)propil) etilenodiamina                                                                                                      |      | inalatória                   |                   |                 |           |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via cutânea    | 26.9 mg/kg bw/dia | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via inalatória | 93.4 mg/m³        | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via oral       | 2.5 mg/kg bw/dia  | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 2.5 mg/kg bw/dia  | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via cutânea    | 5 mg/kg bw/dia    | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 5 mg/kg bw/dia    | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 8.7 mg/m³         | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via cutânea    | 17 mg/kg bw/dia   | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 35.3 mg/m³        | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 0.1 mg/m³         | População geral | Local     |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 0.6 mg/m³         | Trabalhadores   | Local     |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via inalatória | 4 mg/m³           | População geral | Local     |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via inalatória | 5.36 mg/m³        | Trabalhadores   | Local     |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Curta duração Via inalatória | 50 mg/m³          | População geral | Sistémico |
| decanedioic acid, 1,10-bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate | DNEL | Curta duração Via inalatória | 260 mg/m³         | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via oral       | 0.18 mg/kg bw/dia | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 0.31 mg/m³        | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 0.9 mg/kg bw/dia  | População geral | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 1.27 mg/m³        | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                                                                                                                                   | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 1.8 mg/kg bw/dia  | Trabalhadores   | Sistémico |

### PNEC

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

PNECs não disponíveis.

### 8.2 Controlo da exposição

#### Controlos técnicos adequados

- : Usar apenas com ventilação adequada. Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter o gás, o vapor ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

#### Medidas de proteção individual

##### Medidas de Higiene

- : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

##### Proteção ocular/facial

- : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o contacto for possível, deve utilizar-se a seguinte protecção, a não ser que a avaliação indique um maior grau de protecção: óculos de segurança com protecções laterais.

#### Protecção da pele

##### Protecção das mãos

- : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedecem a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. Recomendado : 1 - 4 horas (tempo de protecção): borracha nitrílica 4 - 8 horas (tempo de protecção): Viton®/borracha de butilo

##### Protecção do corpo

- : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser seleccionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.

##### Outra protecção da pele

- : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

##### Protecção respiratória

- : Com base no perigo e potencial de exposição, selecione um aparelho de respiração que cumpra a norma ou certificação apropriados. Os aparelhos de respiração devem ser usados de acordo com um programa de protecção respiratória a fim de assegurar a colocação adequada, a formação e outros aspetos importantes da utilização. Recomendado : filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo AX)

#### Controlo da exposição ambiental

- : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

Flex+bond Presspack transparent

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspeto</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Estado físico                                                   | : Aerossol.                                                                                                                                                                                                  |
| Cor                                                             | : Incolor.                                                                                                                                                                                                   |
| Odor                                                            | : Caracterísitico.                                                                                                                                                                                           |
| Limiar olfativo                                                 | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                              | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição               | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| Inflamabilidade                                                 | : Inflamável na presença dos seguintes materiais ou condições: labaredas, faíscas e descargas de electricidade estática.<br>Ligeiramente inflamável na presença dos seguintes materiais ou condições: calor. |
| Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade | : Inferior: 0.4%<br>Superior: 2.9%                                                                                                                                                                           |
| Ponto de inflamação                                             | : Vaso fechado: >93.3°C (>199.9°F)                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de autoignição                                      | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de decomposição                                     | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                              | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                           |
| Viscosidade                                                     | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| Solubilidade(s)                                                 | :<br>Não disponível.                                                                                                                                                                                         |
| Solubilidade em água                                            | : Não disponível.                                                                                                                                                                                            |
| Miscível com água                                               | : Não.                                                                                                                                                                                                       |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água                         | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                           |
| Pressão de vapor                                                | :                                                                                                                                                                                                            |

| Nome do Ingrediente          | Pressão de vapor a 20 °C |     |        | Pressão de vapor a 50 °C |     |        |
|------------------------------|--------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|--------|
|                              | mm Hg                    | kPa | Método | mm Hg                    | kPa | Método |
| 1,3,3,3-Tetrafluoropropylene | 3202.8                   | 427 |        |                          |     |        |
| trimetoxivinilsilano         | 8.93                     | 1.2 | EU A.4 |                          |     |        |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Densidade relativa                    | : Não disponível.          |
| Densidade                             | : 1.05 g/cm³ [20°C (68°F)] |
| Densidade de vapor                    | : Não disponível.          |
| Propriedades explosivas               | : Não disponível.          |
| Propriedades comburentes              | : Não disponível.          |
| <b>Características das partículas</b> |                            |
| Tamanho mediano de partícula          | : Não é aplicável.         |
| Ponto de ignição                      | : 420°C                    |
| TDAA                                  | : Não disponível.          |
| SAPT                                  | : Não disponível.          |
| <b>Produto em aerossol</b>            |                            |
| Tipo de aerossol                      | : Spray                    |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade** : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.
- 10.2 Estabilidade química** : O produto é estável.
- 10.3 Possibilidade de reacções perigosas** : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.
- 10.4 Condições a evitar** : Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama).
- 10.5 Materiais incompatíveis** : Não há dados específicos.
- 10.6 Produtos de decomposição perigosos** : Altamente reactivo ou incompatível com os seguintes materiais: ácidos.  
Reactivo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais oxidantes.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                 | Resultado     | Espécies | Dose       | Exposição |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| N-(3-(trimetoxissilil)propil)<br>etilenodiamina | DL50 Via oral | Rato     | 2413 mg/kg | -         |

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Estimativas da toxicidade aguda

|                 | Valor ATE |
|-----------------|-----------|
| Não disponível. |           |

#### Irritação/Corrosão

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                 | Resultado                   | Espécies | Pontuação | Exposição       | Observação |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|
| trimetoxivinilsilano                            | Olhos - Levemente irritante | Coelho   | -         | 24 horas 500 mg | -          |
|                                                 | Pele - Levemente irritante  | Coelho   | -         | 24 horas 500 mg | -          |
|                                                 | Olhos - Irritante forte     | Coelho   | -         | 15 mg           | -          |
|                                                 | Pele - Levemente irritante  | Coelho   | -         | 500 mg          | -          |
| N-(3-(trimetoxissilil)propil)<br>etilenodiamina |                             |          |           |                 |            |

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Sensibilização

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Mutagenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Carcinogenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Toxicidade reprodutiva

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

#### Teratogenicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

| Nome do Produto/Ingrediente                 | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo                      |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| N-(3-(trimetoxissilil)propil)etilenodiamina | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não disponível.

### Perigo de aspiração

Não disponível.

**Informações sobre vias de exposição prováveis** : Não disponível.

### Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

**Contacto com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Via inalatória** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Contacto com a pele** : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
**Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

**Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão  
**Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação do tracto respiratório  
tosse  
**Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão  
**Ingestão** : Não há dados específicos.

### Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

#### Exposição de curta duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.  
**Efeitos potenciais retardados** : Não disponível.

#### Exposição de longa duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.  
**Efeitos potenciais retardados** : Não disponível.

### Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Não disponível.

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.  
**Geral** : Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacção alérgica severa quando for subsequentemente exposto a níveis muito baixos.  
**Carcinogenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Mutagenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Teratogenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Flex+bond Presspack transparent

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**Efeitos no desenvolvimento** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos na fertilidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### 11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não disponível.

#### 11.2.2 Outras informações

Não disponível.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

### 12.2 Persistência e degradabilidade

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Não disponível.

### 12.4 Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água ( $K_{oc}$ )** : Não disponível.

**Mobilidade** : Não disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não disponível.

### 12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Produto

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

**Resíduo Perigoso** : A classificação do produto pode reunir os requisitos para este poder ser considerado um resíduo perigoso.

#### Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

Flex+bond Presspack transparent

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

| Código do resíduo | Designação do resíduo                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04*         | gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas |

### Embalagem

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A embalagem dos resíduos deve ser reciclada. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| 15 01 04          | embalagens de metal                |

**Precauções especiais** : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Não perfurar nem incinerar o recipiente.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                   | ADR/RID                                                                                  | IMDG                                                                                       | IATA                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Número ONU                                   | UN1950                                                                                   | UN1950                                                                                     | UN1950                                                                                       |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | AERROSSÓIS                                                                               | AEROSOLS                                                                                   | Aerosols, non-flammable                                                                      |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 2<br> | 2.2<br> | 2.2<br> |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                            |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não.<br>Não disponível.                                                                  | Não.                                                                                       | Não.                                                                                         |

### Informações adicionais

#### ADR/RID

: **Quantidade limitada** 1 L  
**Provisões Especiais** 190, 327, 625, 344  
**Código relativo a túneis** (E)  
**ADR Classification Code:** 5A

#### IMDG

: **Programas de emergência** F-D, S-U  
**Provisões Especiais** 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

#### IATA

: **Limitação de quantidade** Avião de carga e passageiros: 75 kg. Instruções de acondicionamento: 203. Avião de transporte exclusivo de carga: 150 kg. Instruções de acondicionamento: 203. Quantidades limitadas - avião de passageiros: 30 kg. Instruções de acondicionamento: Y203.  
**Provisões Especiais** A98, A145, A167, A802

**14.6 Precauções especiais para o utilizador** : **Transporte no interior das instalações do utilizador:** transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

**14.7 Transporte a granel em conformidade com instrumentos IMO** : Não disponível.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

##### Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

###### Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

###### Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

**Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos** : Não é aplicável.

##### Restrições na Manufatura, Marketing e Utilização

| País | Nome do Produto | Conc. | Designação | Utilização |
|------|-----------------|-------|------------|------------|
|------|-----------------|-------|------------|------------|

#### Outras regulamentações da UE

**Emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) - Ar** : Não listado

**Emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) - Água** : Não listado

##### Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Não listado.

##### Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Não listado.

##### poluentes orgânicos persistentes

Não listado.

**Geradores de aerossóis** :

3

0.99% em massa dos componentes inflamáveis.

**Teor de COV** : 0.03 %

**VOC (g/L)** : 0.3

##### Directiva Seveso

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

#### Regulamentos Internacionais

##### Substâncias químicas pertencentes à lista I, II e III da Convenção sobre Armas Químicas

Não listado.

##### Protocolo de Montreal

Não listado.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não listado.

### Convenção de Roterdão sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)

Não listado.

### Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados

Não listado.

### Lista de existências

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Austrália</b>                           | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Canadá</b>                              | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>China</b>                               | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>União Económica da Eurásia</b>          | : <b>Inventário da Federação Russa:</b> Todos os componentes são listados ou isentos.                           |
| <b>Japão</b>                               | : <b>Inventário do Japão (CSCL):</b> Não determinado.<br><b>Inventário do Japão (ISHL):</b> Não determinado.    |
| <b>Nova Zelândia</b>                       | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Filipinas</b>                           | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>República da Coreia</b>                 | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Taiwan</b>                              | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Tailândia</b>                           | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Turquia</b>                             | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Estados Unidos</b>                      | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>Vietname</b>                            | : Não determinado.                                                                                              |
| <b>15.2 Avaliação da segurança química</b> | : Este produto contém substâncias relativamente às quais ainda são necessárias Avaliações de Segurança Química. |

## SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abreviaturas e siglas</b> | : ATE = Toxicidade Aguda Estimada<br>CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]<br>DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo<br>DNEL = Nível Derivado sem Efeito<br>EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos<br>N/A = Não disponível<br>PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico<br>PNEC = Concentração previsível sem efeito<br>RRN = REACH Número de Registro<br>SGG = Grupo de Segregação<br>mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificação                         | Justificação                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aerosol 3, H229<br>Skin Sens. 1, H317 | Com base em dados de testes<br>Método de cálculo |

### Texto completo das declarações H abreviadas

Flex+bond Presspack transparent

## SECÇÃO 16: Outras informações

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H229<br>H280<br>H317<br>H318<br>H332<br>H335<br>H400<br>H410 | Líquido e vapor inflamáveis.<br>Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.<br>Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.<br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca lesões oculares graves.<br>Nocivo por inalação.<br>Pode provocar irritação das vias respiratórias.<br>Muito tóxico para os organismos aquáticos.<br>Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Texto completo das classificações [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aerosol 3<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Eye Dam. 1<br><br>Flam. Liq. 3<br>Press. Gas (Liq.)<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT SE 3 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4<br>AEROSSÓIS - Categoria 3<br>PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 1<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 1<br>LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR -<br>Categoria 1<br>LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3<br>GASES SOB PRESSÃO - Gás liquefeito<br>SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1<br>SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A<br>SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1B<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS -<br>EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data de impressão : 10/21/2022

Data de lançamento/ Data da revisão : 10/20/2022

Data da edição anterior : 10/19/2022

Versão : 3.01

### Observação ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informações aqui contidas são exactas. No entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiários assume qualquer responsabilidade quanto à exactidão e a integralidade das informações aqui contidas.

A decisão final da conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns perigos sejam aqui descritos, não podemos garantir que sejam os únicos perigos existentes.