



WEICON®

Kauçuk ve Plastik endüstrisi için 'WEICON ürünleri'



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com.tr

V 1.18

Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Contact - siyanoakrilat yapıştırıcılar

WEICON Contact solvent içermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcıdır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbiriyle ve başka

malzemelerle birleştirirler. Örneğin: Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, ve Kauçuk.

VA 20

- kauçuklar ve plastikler
- düşük viskozite
- çok hızlı sertleştirme
- ISEGA ve LFGB sertifikalı

30 g ✓

12000030



VA 250 Black

- siyah, kauçuk dolgulı
- yüksek soyulma ve darbe direnci
- yüksek sıcaklık mukavemeti -50°C ve +135°C dayanıklıdır, artık esneklik

30 g ✓

12600030



VA 1460

- az solma, optik güzel olan bağlantılar için
- hafif koku

30 g ✓

12250030



VA 8312

- çok hızlı sertleştirme
- ISEGA ve LFGB sertifikalı
- WEICON CA-Primer ile birleştirildiğinde, VA 8312 aynı zamanda polyolefinler (PE, PP)

30 g ✓

12200030



VA 8406

- çok hızlı sertleştirme
- özellikle EPDM için uygundur
- sıcaklık dayanımı -50°C ile +80°C aras
- ISEGA ve LFGB sertifikalı

30 g ✓

12204030



Polyolefinler için Contact Primer

- Bu plastiklere WEICON Contact Primer ile ön işlem yapıldığında yüzey yapıları değişir. Böylelikle polyolefin grubuna ait (PE) ve (PP) gibi plastiklerin birleştirilmesi mümkün olmaktadır

10 ml ✓

12450010



O-Ring yapıştırma



Set ✓

12508030

O-Ring yapı tırma

- Ayrıca, yapıştırılması zor malzemeler için örneğin silikonlar
- oluşan: CA Primer, VA 30 Pen, Yüzey temizleyici, kartuş bıçağı

O-Ring yapıştırıcı set içeriği:

- 12603012 WEICON Contact VA 30 Siyah 12 g
- 11207150 Yüzey temizleyici 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Cuttermesser

Tamir Çubuğu Plastik

Özellikle plastik bileşenlerin ve pencere ve kapı çerçeveleri, lambri kaplamalar ve tampon çubukları gibi artık elastığe sahip kompozit maddelerin kalıcı onarımı için. Borular ve boru kavisleri, bağlantı parçaları ve flanşlar, su tankları, pompalar ve gövdeler gibi metal parçalarının birleştirilmesi için.

- sert elastik
- darbeye dayanıklı
- ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onayı



57 g ✓

10536057

115 g ✓

10536115



Araba Port bagaj tamirati



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

SI 303-31 Plastik boru ve plastik/metal bağlantı elemanlarında kullanım için idealdir

Düşük dayanımlı, daimi elastik boru ve dişli contalaması. Plastik ve metalden soğuk ve sıcak su boruları için. SI 303-31, örn. seyreltik asitlere ve alkalilere karşı iyi kimyasal direnç gösteren Acetat bağlayıcı 1K silikon sızdırmazlık malzemesidir. Sızdırmazlık malzemesi yüksek çentik ve yırtılma mukavemetine sahiptir ve plastik iplik veya plastik / metal kombinasyonları için uygundur. SI 303-31 hava etkilerine, eskimeye ve UV ışınlarına karşı çok iyi direnç gösterir.

- yüksek viskozite
- düşük dayanım
- -40°C ile +180°C arası (-104°F ile +356°F arası)

85 ml ✓
30331085
Tüp



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 157190

Almanya Federal Çevre Ajansı tarafından verilen KTW kılavuzuna uygun olarak içme suyuyla kullanıma uygundur.



Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir

ve esnekliğin ve birleşme yerlerinin sızdırmazlıklarının en önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır

Flex 310 M® Klasik

- izosiyanat ve solvent içermez
- ISEGA ve LFGB sertifikalı
- çok yönlü kullanım, silikonsuz

310 ml ✓
13303310
beyaz

310 ml ✓
13305310
gri

310 ml ✓
13304310
siyah



Flex 310 M® Kristal

- Izosiyanat ve solvent içermez
- kristal saydam sertleşme
- silikonsuz
- ISEGA ve LFGB sertifikalı

310 ml ✓
13308310
şeffaf



Silikon HT 300

- -60°C ile +300°C arası (-76°F ile +572°F arası) yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- %100 katı madde payı

310 ml ✓
13050310
kırmızı

Silikon N

- solvent içermez
- +180°C/356°F'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

310 ml ✓
13400310
şeffaf

Primer E 500

- Silikon HT 300 ve Silikon N için
- Silikon reçine, solvent içerir
- hafif sarımsı, şeffaf

250 ml ✓
13558025



Flex+bond® Sıvı

- kendiliğinden düzleşen döküm ve kaplama bileşimi
- kokusuz sertleşir
- MS polimer esaslı
- solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- ISEGA ve LFGB sertifikalı



85 ml ✓
13354085
Tüp

i PU'ya işaretsiz alternatif döküm malzemeleri veya silikon sistemler!

WEICON Montaj Bandı

Gri

- Ekstra güçlü tutuş sağlar
- pürüzsüz yüzeylere uygun,
- yüksek esneklik



- Taşıma kapasitesi 85 kg / m
- 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
- Band çapı 40 mm

3 m ✓
14050319

Şeffaf

- Neme dayanıklı,
- UV ışınlarına dayanıklı,
- güçlü yapışma



- Taşıma kapasitesi 80 kg / m
- 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
- Band çapı 40 mm

3 m ✓
14100319



WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte sabitleme yardımcısı.



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Plastik-Bond

WEICON Plastik-Bond plastik, alüminyum, çelik vb malzemelere mükemmel yapışma özelliğine sahip solvent içermeyen yapısal yapıştırıcı. Yapıştırıcı statik ve dinamik yüklere uygundur, yüksek darbe ve soyulma mukavemetine sahiptir ve maksimum 5 mm'lik boşluk kapama gücü vardır

- plastiklere çok iyi yapışır
- yüksek mukavemetli
- kalıcı elastikiyet
- darbeye dayanıklı

24 ml ✓
10565024



Multi-Flex

Multi Flex son derece hızlı kurur, güçlü yapışma özelliğine sahip, hava koşullarına, eskimeye ve UV'ye karşı dayanıklıdır. Silikon ve izosiyanat içermez, kokusuz ve paslanmamaktadır.

2-bileşenli MS polimer bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi iç ve dış alanlarda tam yüzey ve gerilim eşitleyici yapıştırmalar için uygundur.

- Çok hızlı
- güçlü yapışma
- elastik

25 ml ✓
13362025



Easy-Mix PE-PP 45

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 metik akrilat bazlı iki bileşenli konstrüksiyon yapıştırıcısıdır. Özellikle PE, PP ve TPE gibi yapısal, yüksek dayanımlı, düşük yapıştırma enerjili plastikler için uygundur. Yeni yapıştırıcı WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ile ön işlemlere artık gerek kalmaz.

- düşük enerjili plastiklere yapışır
- yüksek nihai sertleşme
- darbelere dayanıklı

38 ml ✓
10660038



PP'den parça yapıştırması



Easy-Mix PE-PP Karıştırma ucu
10660002

Easy-Mix PE-PP El Tabancası
10663038

Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

Yüksek mukavemetli poliüretan bazlı, 2 komponentli yapısal yapıştırıcıdır. Birçok yüzeyde çok iyi tutuş sağlar. Macunsu kıvamı sayesinde, dikey yüzeylerde de kullanılabilir. 2-K. sistemi olduğundan hızlı ve emniyetli bir şekilde kürleşir. 2-K Sisteminden dolayı yapıştırmanın tabaka kalınlığı, havadaki nem, ve ortam sıcaklığından bağımsız oluşur.

Easy-Mix PU-90

- Yüksek mukavemetli, boşluk doldurma
- 90 san. çok kısa uygulama süresi
- artık elastik

50 ml ✓
10751050

Easy-Mix PU-240

- Yüksek mukavemetli, boşluk doldurma
- 240 san. kısa uygulama süresi
- artık elastik

50 ml ✓
10753050



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Easy-Mix S50 / Easy-Mix N50 / Easy-Mix N5000

WEICON Epoksi Yapıştırıcılar soğuk sertleşen, solventsiz, oldukça güçlü yapışma özelliklerine sahip iki bileşenli sistemlerdir. Yüksek

çekiş ve darbe dayanımı ile madde birleştirmeleri sağlarlar ve bu nedenle montaj, onarım ve imalat için uygundur.



Easy-Mix S50

- kısa döngü süreleri ile seri üretim için idealdir
- uygulama süresi yak. 5dk
- viskoz, kendiliğinden yayılır

50ml ✓
10650050



Easy-Mix N50

- zaman gecikmeli montaj işlemleri için
- uygulama süresi yak. 45 dk.
- viskoz

50ml ✓
10650150




Easy-Mix N5000

- son derece güçlü yapışma
- kristal berraklığında, sıvı, kendiliğinden yayılır
- uygulama süresi yakl. 45 dk.

50ml ✓
10650250

Quadro-Karıştırma Ucu & Easy-Mix El Tabancası

Tüm Easy-Mix tipleri için:



Quadro-Karıştırma Ucu
10650005



Easy-Mix El Tabancası
10653050

Easy-Mix RK-7000 / Easy-Mix RK-7100 / Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

Fiber kompozit materyaller, pek çok plastik, metal ve Diğerleri malzemelerle MMA (metik metakrilat) bazlı yüksek mukavemetli, hızlı sertleşen yapısal yapıştırıcılar.

Modern karıştırma ve dozajlama sistemi sayesinde tüm tipler temiz ve doğru bir şekilde otomatik olarak tek bir çalışma işleminde dozalanır, karıştır ve uygulanır. Bu şekilde üretim serilerinde düzenli bir kalite ve işlem garantilenmektedir.



Easy-Mix RK-7000

- yüksek mukavemet,
- darbeye dayanıklı,
- artık elastik

50ml ✓
10565050



Easy-Mix RK-7100

- Yüksek viskozite, yüksek mukavemet
- darbeye dayanıklı
- uygulama süresi yak. 5dk

50ml ✓
10566050



Easy-Mix RK-7200

- Kristal berraklığında, yüksek mukavemetli,
- darbeye dayanıklı,
- esnek

50ml ✓
10564050



Easy-Mix RK-7300

- yüksek mukavemetli,
- darbeye dayanıklı,
- esnek

50ml ✓
10569050



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

RK-1300 / RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar

WEICON RK-1300/1500 metakrilat bazlı 2 bileşenli sistemlerdir, oda sıcaklığında hızlı bir şekilde sertleşirler. İki sistem de "no-mix" yöntemiyle işlenir, dolayısıyla iki bileşenin (yapıştırıcı ve aktivatör)

karıştırılması gerekmez. Polimerizasyon yapıştırıcı ve aktivatörün etkileşmesiyle başlar, sertleşme adım adım oluşur.

RK-1300

- yüksek mukavemet ve darbeye dayanıklı
- hızlı güç birilmesi
- macunsu

60 g* ✓
10560060

1,0 kg* ✓
10560800



RK-1500

- yüksek mukavemet ve darbeye dayanıklı
- hızlı güç birilmesi
- sıvı

60 g* ✓
10563860

1,0 kg* ✓
10563800



*Yapıştırıcı ve Aktivatör içeren tam paket

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında teknik spreyler ve sıvı aktif maddeler kullanılmaktadır. Bunlar yüzeylerin bakımı ve korunması, temizleme ve yağ giderme, yağlama, gevşetme ve ayırma günlük işin vazgeçilmez ürünlerdir.



Yüzey Temizleyici

- plastik ve metal yapışma yüzeylerinin ön işleme için
- artıksız ve hızlı buharlaşma
- kalıntı bırakmadan buharlaşır

150 ml ✓
11207150

400 ml ✓
11207400

Kalıp Ayırıcı

- yüksek ayırma etkisi
- -20°C ile +130°C arası (-4°F ile +266°F arası) sıcaklık dayanımı
- silikonsuz

400 ml ✓
11450400

Kalıp Temizleyici

- yüksek aktif organik solvent bazlı temizleyici
- PUR kalıntılarını etkili bir şekilde giderir ve diğer yabancı maddeler

500 ml ✓
11203550

Plastik Temizleyici

- hassas yüzeylerin temizlenmesi için
- malzemeler nötrdür
- kalıntı bırakmadan buharlaşır

500 ml ✓
11204500

PTFE-Spray

- Kuru yağ
- -180°C ile +250°C arası (-292°F ile +482°F arası) sıcaklık dayanımı
- silikonsuz

400 ml ✓
11300400

Silikon-Sprey

- dayanıklı bir ayırma tabakası oluşturur
- yüksek kayma etkisi

400 ml ✓
11350400

Citrus-Temizleyici

- narenciye kabuğu özü bazlı üniversal temizleyici
- hassas mühendislik parçalarını ve hassas mekanizmaları temizler

400 ml ✓
11217400



Kauçuk ve Plastik endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

WEICON GMK

GMK polikloropren (CR) bazlı

- Plastik ile Plastik
- Plastik ile Metal'in

tam yüzey ve esnek yapışmasını sağlayan yüksek başlangıç tutuşuna sahip yapıştırıcıdır.

GMK 2410

- daimi elastikiyet
- neme dayanıklılık
- büyük alanlar için



185 g ✓

16100185
Tüp

300 g ✓

16100300
Kova

350 g ✓

16100350
Fırçalı kova

700 g ✓

16100700
Kova

5 kg ✓

16100905
Teneke

25 kg ✓

16100925
Teneke



Römork yapımında lastik paspasların yapıştırılması

Güçlü yapıştırma
Kontakt Yapıştırıcı
Plastik - Metal
Sürekli esnek

GMK 2510

- 2-bileşenli bir yapıştırıcı
- sürekli elastik ve güçlü yapışma
- ısıya ve neme dayanıklı

324 g ✓

16200324

Çalışma paketi
(300 g yapıştırıcı ve
20 g bağlayıcıdan ve
1 adet işleme sıpatulası)

690 g ✓

16200690

Çalışma paketi
(650 g yapıştırıcı ve
40 g bağlayıcıdan ve
1 adet işleme sıpatulası)



Silikon Yağı

- vana, armatür ve contalar için özel plastik ve kauçuk parça yağlayıcı
- O-ringler için montaj yardımcısı
- sıcaklık direnci:
-50°C ile +200°C arası
(-58°F ile +392°F arası)



Plastik dişlilerin yağlanması

¹ BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi - bkz. M 034-1 broşürü BG RCI'nin "metalik olmayan malzemelerin Oksijenle kullanımı" (DGUV Bilgileri 213-075).

5 g ✓

26350005
Tüp

85 g ✓

26350085
Tüp

400 g ✓

26350040
Kartuş

450 g ✓

26350045
Kova

1 kg ✓

26350100
Kova

5 kg ✓

26350500
Teneke

25 kg ✓

26350925
Teneke

BAM¹

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 159645

Almanya Federal Çevre Ajansı tarafından verilen KTW kılavuzuna uygun olarak içme suyuyla kullanıma uygundur.

Üretanlar

Üretan 45, 60, 80

- Sıvı, kendiliğinden yayılan döküm maddesi
- Daimi elastikiyet
- neme dayanıklılık

Shore sertlik: A 45

0,5 kg ✓
10514005

Shore sertlik: A 80

0,5 kg ✓
10518005

Shore sertlik: A 60

0,5 kg ✓
10516005

Üretan 80 Macunsu

- macun kaplama
- yüksek mukavemet ve aşınma direnci
- sıcaklık direnci: -60°C ile +90°C arası
(-76°F ile +194°F arası)

Shore sertlik: A 80

0,5 kg ✓

10518505



Primer M 100

- Üretan 45, 60, 80, macunsu için
- sentetik reçine, solventli
- şeffaf. emici olmayan yüzeylerinin için örn. plastik

250 ml ✓

13550125



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova · Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



**Kauçuk ve Plastik
endüstrisi için
,WEICON ürünleri'**

Art.-No. 10900901-420000

Yetkili satıcınız:

Burada verilen herhangi bir ürün özelliği ya da önerim garantili ürün karakteristikleri olarak görülmemesi gerekir. Laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Mübferit uygulama keşiflerinin bizim denetimimiz ve sorumluluğumuzun ötesinde olmaları nedeniyle, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın verilmektedir. Genel Satış Koşullarımız uyarınca ve online bağlı olarak, ürünlerimizin materyal ve sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Ancak, söz konusu ürünün gereken özellikleri talep yapıp karşılamadığını bilime için kendinize uygun abonelik ve pratik testleri yapınız. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Kullanıcı uygunsuz kullanım ya da bilgilendirilmemiş dışındaki uygulamaların sorumluluğunu tek başına yüklenir.
BU/10900901-420000/11/18