

Flex 310 M[®] 2 K



Catalizzazione rapida

WEICON Flex 310 M 2 K è un adesivo molto forte, verniciabile "bagnato su bagnato", levigabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed esente da siliconi, isocianati e solventi e non è corrosivo. L'adesivo e sigillante è un sistema bicomponente molto forte a base di polimero ibrido con cui si possono realizzare ampi incollaggi che permette di avere un spessore colla fino a 10 mm. Flex 310 M bicomponente è adatto per incollaggi di quasi tutti i materiali come metallo e tante plastiche. Trova utilizzo per costruzioni in metallo, nella costruzione di serbatoi, apparecchiature, macchine e impianti, nell'industria dei mobili, nella tecnologia di ventilazione e aria condizionata, nell'industria elettronica, nel settore nautico, in tanti settori della lavorazione di materie plastiche e laddove non è consentito usare prodotti contenenti silicone.

Dati tecnici

Base	Polimeri ibridi bicomponenti	
Colore	grigio	
Carattere	pasta stabile	
Tipo di indurimento	polimerizzazione chimica	
Densità	1,4 g/cm ³	
Temperatura di lavorazione	da +5°C a 35°C	
Tempo d'impiego	a 23° C, 50 % di umidità relativa	10 Min.
Caricabile dopo	60 min.	
Durezza finale	a temperatura ambiente	24 ore
Potere riempitivo max.	10 mm	
Resistenza alla trazione	ISO 37, S3A	2,2 N/mm ²
Resistenza alla trazione del collante/ sigillante puro unità	ISO 37 S3A	2,2 N/mm ²
Allungamento alla rottura (trazione)	DIN EN ISO 527-2	350 %
Resistenza media alla trazione al taglio (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	1,3 N/mm ²	
Variazione di volume	DIN 52451	1 %
Catalizzatore (Shore A)	DIN ISO 7619	40±5
Termostabilità	da -40°C a +90°C	
Classe di materiale	DIN 4102	B 2
Tempo di stoccaggio	12 mesi	

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.510.01
Codice IMPA	812955

Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti contaminanti quali polvere, sporcizia, olio, ecc. possono essere rimossi con il Detergente per superfici WEICON. Per superfici metalliche molto sporche raccomandiamo il WEICON Detergente S mentre il WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere vecchie vernici e residui di colla. La maggior parte dei materiali si lasciano incollare facilmente l'una con l'altra. Per alcuni materiali o in caso di condizioni estreme, si richiede l'uso di un attivatore (Primer). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

Lavorazione

La speciale cartuccia coassiale con il miscelatore statico in dotazione può essere utilizzata con presse a cartuccia standard. Si consiglia di utilizzare la Pistola per cartucce silicone WEICON "Special", Art.-No.: 13250002. Scartare i primi 5-8 cm di prodotto erogato. L'adesivo può essere applicato su un solo lato.

Stoccaggio

In confezioni chiuse e condizioni normali (+23°C/+73°F e il 50 % umidità relativa) i collanti e sigillanti WEICON possono essere conservati fino a 12 mesi.

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Flex 310 M[®] 2 K

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori

13309997	Ugello miscelatore speciale, 1 pezzo
10653400	Pistola dosatrice Easy-Mix D 400, 1 pezzo
13250009	Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
13250002	Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo
13250001	Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
22100310	Pressure gun battery gun NCG03, 1 pezzo
21200495	Cartridge gun VBA (MR) 400A Alu Frame, 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

13304400	Flex 310 M [®] 2 K, 400 ml, nero
13305250	Flex 310 M [®] 2 K, 250 ml, grigio
13305400	Flex 310 M [®] 2 K, 400 ml, grigio

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr