

## Mazacie a multifunkčné oleje

# MoS2 suchý klzný sprej



### Suché mazivo

WEICON MoS2 suchý klzný sprej je suché mazivo bez tuku s vysokou odolnosťou proti tlaku a teplote od -200 °C do +450 °C (+842 °F), krátkodobu až do +500 °C (932 °F). Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a chemikáliám a príľne ku kovovým, plastovým a dreveným povrchom. Vysoký obsah MoS2 zabezpečuje čisté klzné mazanie, znižuje trenie, slúži ako núdzové mazanie a tlmi hluk pri chode. MoS2 suchý klzný sprej skracuje a zlepšuje podmienky zábehu klzných ložísk, ozubených kolies a iných klzných spojov, najmä pri vysokých tlakových zaťaženiach a nízkych klzných rýchlostiach. WEICON MoS2 suchý klzný sprej sa môže používať na posuvné a jazdné koľajnice, ako aj na vedenia, na dopravné pásy, dopravné valce a klzáky, ako náter na dierovacie nástroje, na výrobky nakladacej techniky namiesto uvoľňovacích prostriedkov obsahujúcich silikón a všade tam, kde nie je povolené alebo žiaduce mazanie olejom alebo tukom. MoS2 suchý klzný sprej je odolný proti röntgenovému žiareniu a laserovým lúčom.

### Technické údaje

Zápach	Rozpúšťadlo
Vlastnosti	Suché mazivo na báze MoS2
Bez silikónu	áno
Suché na prach	2-3 minút
Teplotná odolnosť	-200°C až +450°C, krátkodobu do +500°C
Skladovateľnosť	24 mes.

### Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.27
----------	-----------

### Spracovanie

Pred použitím vyčistite a odmastite povrchy (napr. pomocou WEICON Čistič povrchov). Pred použitím nádobu pretrepte, kým nebudete zreteľne počuť miešaciu guľu. Nastriekajte na čistý a suchý povrch zo vzdialenosti približne 20 cm. Ak ho používate nepretržite, občas nádobu znova pretrepte. Povlak je pri izbovej teplote (+20 °C) približne 2-3 minúty po nastriekaní suchý na prach.

### Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50°C.

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

### Dostupné veľkosti balenia

11539400 MoS2 suchý klzný sprej, 400 ml

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte.



Upozomenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr