

# Pulverizador WPS 1500



## Pulverizador de plástico rellenable

WPS 1500; pulverizador rellenable. La presión en el recipiente se consigue bombeando aire con la varilla de la bomba. Una válvula de seguridad integrada se abre automáticamente en cuanto se supera la presión permitida (máx. 4 bar).

Presionando la manilla de pulverización se consigue una emisión de producto homogénea y constante. Girando el dial de ajuste de pulverización, se puede ajustar la velocidad y el patrón de pulverización, desde un chorro fuerte hasta una ligera pulverización en forma de niebla.

### Datos técnicos

Cantidad de relleno	1.300 ml
Volumen del contenedor	1.500 ml
Presión de trabajo	< 4 bar

### Características

Características	pulverizador de plástico rellenable
-----------------	-------------------------------------

### Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.628.13
-------------	-----------

## Procesamiento

WPS 1500 es adecuado para:

- Bio Cut
  - Bio-Welding Protection
  - Limpiador de frenos
  - Corro-Protección
  - Limpiador de cítricos
  - Pulidor de acero inoxidable
  - Electro Contact Cleaner
  - Eliminador de etiquetas
  - Limpiador de moho
  - Agente de liberación de molde
  - Detección de fugas
  - Detección de fugas a prueba de heladas
  - Detección de fugas viscoso
  - Metal-Fluid
  - Limpiador de superficies
  - Limpiador de plástico
  - Pneuma-Lube
  - Cleaner S
  - Fast Cleaner
  - Silicona - Piezas y limpiador de montaje
  - Limpiador de taller
- WPS 1500 con junta de Viton es adecuado para:
- AT-44
  - Desoxidante
  - W 44 T

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Tamaños de envases disponibles

15841500 Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turquía  
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)