

Grasso Extra-Forte



Aderisce anche sott'acqua

WEICON Grasso Extra-Forte è un lubrificante speciale e una protezione alla corrosione anche per l'applicazione sott'acqua. Protegge efficacemente il materiale da liquidi aggressivi nel settore marittimo e impianti operanti in condizioni umide.

WEICON Grasso Extra-Forte è idoneo per cuscinetti a scorrimento e a strisciamento, giunte, leve, guide a scorrimento, mandrini, alberi a camme, meccanismi aperti, ingranaggi elicoidali, catene e funi metalliche. Adatto a tutte le velocità di scorrimento ammesse per l'ingrassamento.

Lavorazione

Irrorare generosamente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e vernicate.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10035992 Grasso Extra-Forte, 400 ml, beige

Data tecnici

Base	Sapone di calcio
Odore	quasi inodore
Colore	beige
Caratteristiche	aderisce anche sott'acqua
Data di scadenza minima a temperatura ambiente	24 mesi
Viscosità cinematica (40°C)	100 mm²/s
Viscosità cinematica (100°C)	9 mm²/s
Termostabilità	da -25 °C a +80 °C

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.52
Codice IMPA	450835
MIL-Spec	corrisponde a MIL-PRF-24139

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.