Spray tecnici
Grassi spray

Grasso Universale Spray al MoS2

Resistente ad alte pressioni

WEICON Grasso Universale Spray al MoS2 è un lubrificante a lunga durata molto resistente alla pressione e con un'alta qualità di adesione. Riduce l'attrito e l'usura ed è termostabile da -20 a +120 °C (-4 a +248 °F).

WEICON Grasso Universale Spray al MoS2 può essere utilizzato su cuscinetti rotanti e radenti, giunti, guide a leva, guide di scorrimento, mandrini, alberi a camme e scanalati, molle, cambi ad ingranaggi aperti e ingranaggi a vite senza fine. Adatto a tutte le velocità di scorrimento ammesse per l'ingrassamento.

WEICON Grasso Universale Spray al MoS2 trova applicazione nel settore industriale ed edile, laminatoi, utensili, macchine agricole ed edili, su veicoli ferroviari e stradali.

Data tecnici	
Odore	quasi inodore
Caratteristiche	resistente a pressioni alte
Viscosità cinematica (40°C)	160 mm^2/s
Viscosità cinematica (100°C)	15 mm^2/s
Termostabilità	da -20 °C a +120 °C
Tempo di stoccaggio	24 mesi
Approvazioni / Linee guida	
Codice ISSA	53.402.51
Codice IMPA	450834

Lavorazione

Irrorare generosamente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e verniciate.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10035990 Grasso Universale Spray al MoS2, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr