Spray tecnici
Lubrificanti adesivi

Top-Lube



Eccellente qualità di penetrazione

WEICON Top-Lub è un lubrificante aderente, trasparente e sintetico, adatto alla lubrificazione durevole di qualsiasi parte meccanica altamente sollecitata.

Top-Lub è altamente aderente, resistente alle forze centrifughe, ha ottime proprietà di penetrazione, è resistente alla pressione, idrorepellente e termostabile da -40 °C a +200 °C (da -40 a +392 °F). Può inoltre essere utilizzato su macchinari in funzione rispettando le relative norme di sicurezza.

Le seguenti plastiche ed elastomeri non vengono danneggiati: PTFE, PE, PA, elastomeri fluorurati, polibutadiene, gomma siliconica e policloroprene (neoprene). Le seguenti plastiche presentano una resistenza limitata: PE-LD, POM, PP e Gomma NBR.

WEICON Top-Lub può essere applicato sulla bulloneria di trasmissione, ingranaggi ed ingranaggi a vite senza fine, su componenti di macchine in movimento veloce, su giunti e raccordi, su cuscinetti a sfere e a rulli, su montaggi a molla e in tanti altri settori industriali.

Data tecnici

Odore		olio minerale
Caratteristiche		eccellente qualità penetrante, idrorepellente
Esente da silicone.		si
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mesi
Viscosità cinematica (40°C)		79 mm^2/s
Viscosità cinematica (100°C)		9 mm^2/s
Termostabilità		-40 a +200

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.12
Codice IMPA	450826

Lavorazione

Irrorare generosamente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e verniciate.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10035985 Top-Lube, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr