

AT-44 多功能工艺液



高PTFE含量 | 不含硅

WEICON AT-44 是一款高性能润滑油，其配方特殊，集防腐、清洁、驱水、润滑和保护等多种功效于一身。

AT-44 多功能喷剂能松脱拧紧的螺纹、螺栓、配件和阀门，去除电气接触件的水分，防止跟踪电流，轻松启动潮湿的电机。

能消除铰链、导轨、轴承及各种接头和联轴器的噪音；它可有效清洁脏污的金属表面，并留下一层薄薄的保护膜。该层薄膜不会粘手、粘尘或黏糊，因而能够很好地对工具、机器、电子及机械精密设备进行防护和保养，保证其正常运行。

它几乎可以应用于车间，汽车，船舶，电力系统，农业，家庭和爱好等领域。

产品描述

特性	含PTFE的高效润滑油
颜色	淡黄
气味	香草
运动粘度 (40°C)	21 mm ² /s
运动粘度 (100°C)	4 mm ² /s
储存期限	24 个月
可配合使用	WSD 400 WPS 1500-V
热力参数	
耐温范围	-50 至 +210

操作

请使用涂刷或喷涂 (可使用空压喷罐) 的方式，将该产品大量涂刷或喷涂于工件表面。等待片刻让其发挥功效。必要时请重复该步骤。

存储

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于 +50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们JEG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

配件

10035168	喷壶WPS 1500, 配VITON密封件, 1 件
10000393	WSD 400适配器, 1 件
10009303	WSD 400喷雾阀组, 1 件
10009301	加压空气喷罐WSD 400, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件
10000402	喷壶 特殊款, 1 件

可选择的包装容量

10000356	AT-44 多功能工艺液, 5 L, 淡黄
10000357	AT-44 多功能工艺液, 10 L, 淡黄
10007614	AT-44 多功能工艺液, 1 L, 淡黄
10053479	AT-44 多功能工艺液, 28 L, 淡黄

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr