

## W 44 T® 万用防锈润滑剂



### 多功能防锈润滑油

WEICON W 44 T 万用防锈润滑剂是一款集防腐、驱水、润滑、保护和清洁于一身的多功能产品，因为其配方特殊，蠕流能力出色。

该产品能松脱拧紧的螺纹、螺栓、配件和阀门，渗入并溶解铁锈，去除电气接触件的水分，防止跟踪电流，轻松启动潮湿的电机，消除铰链、导轨、轴承及各种接头和联轴器的噪音；能清洁受污染的金属表面。W 44 T 亦可作为钻孔或切削工序的切削油使用。

W 44 T能在物体表面形成一层不沾染粉尘的保护薄膜；能保护各种工具、机器、电气和机械精密仪器，保持其功能完善。

#### 产品描述

特性	具有多重效果的多功能油
是否含硅	不含
气味	香草
运动粘度 (40°C)	21 mm <sup>2</sup> /s
运动粘度 (100°C)	4 mm <sup>2</sup> /s
储存期限	24 个月
可配合使用	手动喷壶 WSD 400 WPS 1500-V
热力参数	
耐温范围	-50 至 +210

#### 操作

请使用涂刷或喷涂 (可使用空压喷罐) 的方式，将该产品大量涂刷或喷涂于工件表面。等待片刻让其发挥功效。必要时请重复该步骤。

#### 存储

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于 +50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

#### 操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们JEG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

#### 配件

10035168	喷壶WPS 1500, 配VITON密封件, 1 件
10000393	WSD 400适配器, 1 件
10009303	WSD 400喷雾阀组, 1 件
10009301	加压空气喷罐WSD 400, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件
10016213	用于喷壶WPS 1500的延长管, 1 件
10000402	喷壶 特殊款, 1 件

#### 可选择的包装容量

10007793	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 5 L
10011348	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 10 L
10011715	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 1 L
10053483	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 28 L

此处进入产品主页



提示  
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr