

W 44 T® 万用防锈润滑剂

多功能防锈润滑油

WEICON W 44 T 万用防锈润滑剂是一款集防腐、驱水、润滑、保护和清洁于一身的多功能产品，因为其配方特殊，蠕流能力出色。

该产品能松脱拧紧的螺纹、螺栓、配件和阀门，渗入并溶解铁锈，去除电气接触件的水分，防止跟踪电流，轻松启动潮湿的电机，消除铰链、导轨、轴承及各种接头和联轴器的噪音；能清洁受污染的金属表面。W 44 T 亦可作为钻孔或切削工序的切削油使用。

W 44 T能在物体表面形成一层不沾染粉尘的保护薄膜；能保护各种工具、机器、电气和机械精密仪器，保持其功能完善。

产品描述	具有多重效果的多功能油
特性	不含
是否含硅	不含
气味	香草
运动粘度 (40°C)	21 mm ² /s
运动粘度 (100°C)	4 mm ² /s
储存期限	24 个月
可配合使用	手动喷壶 WSD 400
热力参数	
耐温范围	-50 °C 至 +210 °C
许可与标准	
IMPA编码	551622/23/24

操作

请使用涂刷或喷涂 (可使用空压喷罐) 的方式，将该产品大量涂刷或喷涂于工件表面。等待片刻让其发挥功效。必要时请重复该步骤。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于 +50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

10016002	喷壶WPS 1500, 1 件
10016213	用于喷壶WPS 1500的延长管, 1 件
10009301	加压空气喷罐WSD 400, 1 件
10009303	WSD 400喷雾阀组, 1 件
10000393	WSD 400适配器, 1 件
10000402	喷壶 特殊款, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件

可选择的包装容量

10007793	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 5 L
10011348	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 10 L
10011715	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 1 L
10053483	W 44 T® 万用防锈润滑剂, 28 L

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr