

气动润滑剂



空压设备的润滑剂，高PTFE含量

WEICON气动润滑剂是一款润滑防腐产品，通用 于空压设备及其配件的所有活动部件。该产品的 特殊配方含极高的PTFE，同时具备润滑、防腐、清洁、驱水等多种功能。

除了停机时的安装与维护，该产品还可以用于正 在运行的空压设备及其配件。它的耐候性出色， 因而亦可适用于沿海及海上的工业领域。该产品的耐温范围为:-50°C至+210°C。

技术参数

气味	香草
颜色	淡黄
特性	含 PTFE
是否含硅	不含
运动粘度 (40°C)	21 mm ² /s
运动粘度 (100°C)	4 mm ² /s
耐温范围	-50 至 +210
储存期限	24 个月
批准/指令	
IMPA编码	450825

操作

使用前请用力摇晃瓶身直至能够清晰地听到瓶内滚珠的声音为止。使用时请将产品置于室温环境 (约+20°C)，在距物体表面约25 cm处以十字交叉的方式进行均匀喷涂。约15分钟后涂层表面将完全干透，约10至12个小时后完全固化。

存储

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们JEG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

可选择的包装容量

10053285 气动润滑剂, 400 ml, 淡黄

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr