

链索润滑喷剂



附着力出色，耐高强度负载

WEICON 链索润滑喷剂是一款透明、合成的粘附性润滑剂。它适用于所有高强度的机器部件，效果持久。

链索润滑喷剂附着力极好，蠕变性能出色，能耐压、防水，防止链索变长，降低摩擦和磨损。

WEICON 链索润滑喷剂可用于各种链条和绳索、齿轮、蜗轮、快速运行的机器部件、接头、联轴器、滚轴、滚珠轴承和弹簧组件等。

技术参数	
气味	矿物油
颜色	透明
特性	可减弱噪音
是否含硅	不含
运动粘度 (40°C)	77 mm²/s
运动粘度 (100°C)	8 mm²/s
耐温范围	-40 至 +200
储存期限	24 个月
批准/指令	
ISSA编码	53.402.15

操作

使用前请用力摇晃瓶身。在距离物体表面约15cm处进行喷洒。物体表面需事先清洁干净且保持干燥。第一次使用过后，也可以在保证遵守相关安全规范的前提下，在设备运行时对其进行润滑。

存储

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们IEG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

可选择的包装容量

10036177 链索润滑喷剂, 400 ml, 透明

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr