Sprays techniques

Protection de surfaces et de corrosion

Corro-Protection



Protection anticorrosion pour le stockage intérieur et extérieur des métaux

WEICON Corro-Protection est un film protecteur testé par le TÜV qui conserve durablement les outils et les pièces de précision métalliques grâce à une couche sèche et cireuse.

Corro-Protection peut être utilisé comme protection anticorrosion sûre des pièces métalliques nues et non peintes, pour le stockage intérieur et le stockage extérieur temporaire de pièces, comme protection anticorrosion lors d'expéditions outre-mer et pour la conservation d'outils et de pièces de précision.

Si nécessaire, le film protecteur peut être facilement retiré (par ex. avec WEICON Nettoyant S).

Caractéristiques

Odeur		solvant
Caractéristiques		Sur la base de cire
sans silicone		oui
Température de mise en œuvre		+5 °C à +35 °C, optimale +18 °C à +35 °C
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~ 2 m²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Test au brouillard salin	DIN 53167:1985-12	> 500 h
Résistance aux températures		-20°C à +80 °C
Compatible avec Double Nozzle		oui

Agréments / directives

Code ISSA	53.402.08
Code IMPA	450815

Traitement

Nettoyer et dégraisser les surfaces avec le Spray Nettoyant S WEICON. Vaporiser le produit WEICON Protection Corro (spray). Après 3 à 4 heures, la couche a complètement durci à température ambiante. Pour augmenter la protection anticorrosion, appliquer plusieurs couches. Le film protecteur peut être enlevé avec Spray Nettoyant S WEICON.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10002553 Corro-Protection, 400 ml, sans couleur

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr