

Protection de surfaces et de corrosion

Corro-Protection



Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur

WEICON Corro-Protection est un film de protection essayé par le TÜV. Il conserve durablement les outils et pièces de précision métalliques sous une couche sèche et cireuse.

WEICON Corro-Protection s'utilise comme protection anticorrosion sûre de pièces métalliques nues, non vernies, pour stocker des pièces d'usinage en intérieur, comme protection anticorrosion pour l'expédition outre-mer et pour conserver des outils et des pièces de précision.

En cas de besoin, le film protecteur est facile à enlever (p. ex. avec le Spray Nettoyant S).

Traitement

Nettoyer et dégraisser les surfaces avec le Spray Nettoyant S WEICON. Vaporiser le produit WEICON Protection Corro (spray). Après 3 à 4 heures, la couche a complètement durci à température ambiante. Pour augmenter la protection anticorrosion, appliquer plusieurs couches. Le film protecteur peut être enlevé avec Spray Nettoyant S WEICON.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10002553 Corro-Protection, 400 ml, sans couleur

Caractéristiques

Odeur	solvant	
Caractéristiques	Sur la base de cire	
sans silicone	oui	
Température de mise en œuvre	+5 °C à +35 °C, optimale +18 °C à +35 °C	
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~ 2 m ²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Test au brouillard salin	DIN 53167:1985-12	> 500 h
Résistance aux températures	-20°C à +80 °C	

Agréments / directives

Code ISSA	53.402.08	
Code IMPA	450815	
MIL-Spec	correspond à	MIL-T-83523

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr