

Protección anticorrosiva y de superficies

Spray Protector de la Corrosión



Protección anticorrosiva de piezas metálicas para almacenes interiores

WEICON Protector de la Corrosión forma una película protectora aprobada por el TÜV alemán. Preserva permanentemente herramientas y componentes de precisión con una capa seca y cerosa.

WEICON Protector de la Corrosión puede utilizarse como protección anticorrosiva segura para piezas metálicas sin pintar, para el almacenaje interior de piezas de trabajo, como protección anticorrosiva durante el transporte al extranjero y para la conservación de herramientas y componentes de precisión.

La capa protectora se puede eliminar fácilmente (p.e. con WEICON Desengrasante S).

Aplicación

Limpiar y desengrasar las superficies con WEICON Spray Desengrasante S. Aplicar WEICON Protector de la Corrosión (Spray). Después de aprox. 3 - 4 h, la capa está completamente curada a temperatura ambiente. Para aumentar la protección anticorrosiva, se pueden aplicar varias capas. La capa protectora se puede eliminar con WEICON Spray Desengrasante S.

Almacenamiento

El envase está presurizado. Proteger de la luz solar directa y de temperaturas superiores a +50 °C.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

10022886 Spray Protector de la Corrosión , 400 ml, incoloro

Datos técnicos

Olor	Solvente
Propiedades específicas	Base cera
Exento de silicona	sí
Consumo	a 1,5 de claustro ~ 2 m²
Caducidad mínima	a temperatura ambiente 24 meses
Test de niebla salina	DIN 53167:1985-12 > 500 horas
Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +80 °C

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.08
Código IMPA	450815
MIL-Spec	corresponde a MIL-T-83523

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr