

Tamir bantları



İç ve dış mekan uygulamaları için esnek, dayanıklı ve sızdırmaz onarım bandı.

İç veya dış mekanlarda hızlı ve acil onarımlar için cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış esnek, dayanıklı ve sızdırmaz onarım bandı. Tamir bandı özel bir reçine ile empenye edilmiştir ve su ile temas ederek aktif hale gelir. Çok basit ve hızlı uygulama sağlar ve neredeyse tüm yüzeylere çok güçlü şekilde yapışır. Sadece 30 dakika sonra bant tamamen kürlenir ve kullanıma hazır hale gelir. Sertleştikten sonra bant zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. Kısa süreler için -50 °C / (-58 °F) ila +150 °C (302 °F) arasında yüksek kimyasal ve sıcaklık direncine sahiptir. Bant ek aletler olmadan uygulanabilir ve endüstri, ticaret, ev, kamp ve DIY uygulamalarında güvenilir ve dayanıklı onarımlar sağlar.

Karakteristik

Baz Poliüretan

İşleme

Uygulama sıcaklığı +10 °C ile +35 °C arası
Sertleşme sıcaklığı +6 °C ile +40 °C arası

Kürlenme

Kap ömrü 20 °C'de 3 - 5 dk.
Elle sökülebilirlik (gücün %35'i) 7 dk.
Nihai sertlik (Gücün %100'ü) 30 Min.

Kürlenme sonrası mekanik özellikler

Çekme dayanımı 35 MPa
Basınç dayanımı 30 bar
Sertlik (Shore D) ASTM D 1706 70

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı -50 °C ila +120 °C +150 °C (kısa süreliğine)

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Depolama

WEICON Tamir Bandını oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayın. Açılmamış ambalajlar +18°C ile +28 °C arasındaki sıcaklıklarda teslim tarihinden itibaren en az 24 ay saklanabilir.

Teslimatın kapsamı

Eldivenler | Tamir Bandı

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Mevcut ambalaj boyutları

10057453 Tamir bantları, 1,5 m x 5 cm, beyaz
10057454 Tamir bantları, 3,5 m x 5 cm, beyaz
10057455 Tamir bantları, 3,5 m x 10 cm, beyaz
10067707 Tamir bantları, 1,5 m x 5 cm, siyah
10067709 Tamir bantları, 3,5 m x 5 cm, siyah
10067711 Tamir bantları, 3,5 m x 10 cm, siyah

Ürün detay sayfası için buraya tıklayın:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Tamir bantları

Direnç tablosu

Aseton	+	Mineral yağlar	+
Benzin (92-100 Oktan)	+	Ham petrol	+
Dizel yakıtlar	+	Sülfürik asit <%5	+
Etanol < %85 (etil alkol)	+	Toluen	+
Hidrolik yağ	+	Varşol	+
Metil etil keton (MEK)	+		

+ = dayanıklı 0 = kısıtlı bir süre için dayanıklı - = dayanıksız *Tüm Weicon Plastik Çelik ürünleri +20°C kimyasal sıcaklıkta depolanmıştır.

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr