Desmoldeante



Desmoldeante y agente deslizante exento de silicona

Combinación de sustancias activas de primera calidad con un gran efecto deslizante que consta de productos naturales puros. Evita la adherencia a plásticos, moldes, metales y herramientas.

El Desmoldeante puede aplicarse en el procesamiento de plásticos, en el moldeado por inyección, compresión y moldeado al vacío.

Características

Propiedades específicas	libre de silicona
Color	Incoloro, transparente
Olor	diluente
Apropiado para el procesamiento con	Pulverizador Manual | WSD 400 | WPS 1500
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +130 °C

Pretratamiento de superficies

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasa.

Aplicación

Aplicar buena cantidad del Desmoldeante con una brocha o un trapo o rociar (p. ej. con el Spray Rellenable).

Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

10000393	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
10009303	Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
10009301	Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
10000398	Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza
10016002	Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
10016213	Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
10000402	Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

10000363	Desmoldeante, 5 L, Incoloro, transparente
10000364	Desmoldeante, 10 L, Incoloro, transparente
10007616	Desmoldeante, 1 L, Incoloro, transparente
10053498	Desmoldeante, 28 L, Incoloro, transparente

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr