

## Limpiador de Talleres



### Exento de diluyente y fosfato | biodegradable

El Limpiador de talleres WEICON limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera. Remueve eficazmente la grasa, aceite, resina, hollín, cera, nicotina, suciedad de insectos, betún y salpicaduras de alquitrán.

El Limpiador de Talleres es exento de diluyentes, emulgadores y fosfatos, es compatible con separadores de aceite (ÖNORM B 5105) y biodegradable según las directrices de la CE. El limpiador es de alta concentración y puede diluirse en agua a una relación de 1:40 (máx.).

Contiene agentes tensioactivos seleccionados poco espumosos y, fuera de la limpieza manual, puede aplicarse también en máquinas limpiadoras de alta presión, máquinas lavadoras de piezas y en equipos rociadores (por ejemplo, el Pulverizador WPS 1500).

#### Características

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Propiedades específicas                 | Diluyente, fosfato, biodegradable |
| Color                                   | azul                              |
| Olor                                    | Casi inodoro                      |
| Apropiado para el procesamiento con     | WPS 1500                          |
| Caducidad mínima a temperatura ambiente | 24 meses                          |

#### Características térmicas

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Resistencia a la temperatura | +5 °C hasta +90 °C |
|------------------------------|--------------------|

#### Características químicas

|               |    |
|---------------|----|
| Exento de AOX | Si |
|---------------|----|

#### Autorizaciones / Directrices

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código ISSA | 53.402.36/37/38 |
| Código IMPA | 551577/78/79    |

#### Relaciones de mezcla

|   |            |
|---|------------|
| Piezas de aluminio                                      | 1:40       |
| Fosos de trabajo  | 1:10       |
| Grasa, hollín, betún y salpicaduras de alquitrán        | no diluido |
| Piezas de cromo, de acero inoxidable y de plástico      | 1:30       |
| Residuos de combustible diésel                          | no diluido |
| Suciedad de insectos                                    | 1:10       |
| Suelos industriales, carretillas de horquilla elevadora | 1:30       |
| Suelos duros  | 1:10       |
| Camiones (toldos también)                               | 1:10       |
| Máquinas, motores, aceite/ residuos de aceite           | 1:10       |
| Piezas de reparación                                    | 1:40       |
| Desengrasado de aceros                                  | 1:20       |
| Equipos de taller                                       | 1:30       |
| Máquinas herramienta                                    | 1:30       |

#### Procesamiento

Sumergir la parte a limpiar, o aplicar buena cantidad con spray o pincel (p. ej. con el Spray Rellenable). Limpiar las superficies húmedas con un trapo limpio para eliminar contaminaciones o disolvente excedente. Repetir el proceso de limpieza en caso necesario. Dejar evaporar el disolvente hasta que las superficies estén secas.

#### Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

#### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

#### Accesorios

|          |  |
|----------|--|
| 1000393  | Adaptador para WSD 400, 1 Pieza                      |
| 10009303 | Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza |
| 10009301 | Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza                    |
| 10000398 | Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza          |
| 10016002 | Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza                       |
| 10016213 | Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza          |
| 10000402 | Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza              |

#### Tamaños de envases disponibles

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 10049452 | Limpiador de Talleres, 5 L, azul    |
| 10016977 | Limpiador de Talleres, 500 ml, azul |
| 10053463 | Limpiador de Talleres, 28 L, azul   |
| 10028258 | Limpiador de Talleres, 1 L, azul    |
| 10058008 | Limpiador de Talleres, 10 L, azul   |

#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Limpiador de Talleres

## Limpiar y Desengrasar

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



**Nota**  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr