

## Protección anticorrosiva y de superficies

# Pintura de Aluminio



### De gran efecto | resistente a la abrasión

La Pintura de Aluminio WEICON puede aplicarse universalmente en todas las superficies metálicas. Ofrece una buena protección anticorrosiva y se utiliza para mejorar el aspecto de componentes.

Los pigmentos de aluminio forman sobre la superficie una densa capa de óxido prácticamente impenetrable. Esta capa desactivante puede tener un espesor de hasta 0,05 µm y evita que la humedad continúe penetrando al revestimiento. De este modo, la superficie de la pieza de trabajo queda protegida eficientemente contra la corrosión.

Los así llamados pigmentos „non-leafing“ aseguran una alta resistencia a la abrasión y una larga conservación del color. Estos pigmentos se distribuyen uniformemente en la completa después de la aplicación. De esta manera, la Pintura de Aluminio WEICON está protegida contra la abrasión y contra el influjo de productos químicos.

### Características

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Pigmento                                | Pigmentos de aluminio (D50 16 µm)            |                |
| Pureza de los pigmentos                 | aprox. 99,5%                                 |                |
| Aglomerante                             | Combinación alquílica                        |                |
| Proporción de metal en la película seca | -32 %  |                |
| Viscosidad                              | DIN EN ISO 2431                              | ca. 120 s 4 mm |
| Consistencia                            | untirable                                    |                |
| Consistencia de pulverización           | 10 - 20 % diluyente universal                |                |
| Imprimación recomendada                 | WEICON Recubrimiento de Zinc Pintura de Zinc |                |
| Caducidad mínima                        | a temperatura ambiente                       | 12 meses       |
| <b>Procesamiento</b>                    |  |                |
| Temperatura de procesamiento            | +18°C hasta +30°C                            |                |
| Espesor mínimo de capa                  | 20 µm  |                |
| Consumo                                 | bei Mindestschichtstärke                     | ~150 ml/m²     |

### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Pintura de Aluminio

## Protección anticorrosiva y de superficies

### Accesos

- 10000393 Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
- 10000402 Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza
- 10016213 Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
- 10016002 Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
- 10000398 Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza
- 10009301 Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
- 10009303 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

- 10012085 Pintura de Aluminio, 750 ml
- 10027113 Pintura de Aluminio, 375 ml

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr