

# Spray Detector de Fugas «viscoso»



Para la búsqueda de fugas en conductos de gas | A prueba de heladas hasta -15°C | certificado DVGW

WEICON Detector de Fugas «viscoso» sirve para la búsqueda fiable, fácil y rápida de fugas o lugares porosos en conductos de gas. El spray es compatible, sin riesgos, con gases tales como dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), propano, butano, acetileno, oxígeno, gas de ciudad y gas natural, nitrógeno, óxido nitroso (N<sub>2</sub>O) y hidrofluorocarbono. Este spray no es inflamable.

Puede utilizarse en todas las aplicaciones donde se trabaja con aire comprimido o sustancias gaseosas, como p. ej. en tuberías, mangueras, uniones roscadas, accesorios, válvulas, conexiones y adaptadores.

## Características

Propiedades específicas	apto para oxígeno y CO <sub>2</sub>
Color	Blanco, lechoso
Olor	prácticamente inodoro
Apropiado para el procesamiento con	WSD 400   WPS 1500
Caducidad mínima	a temperatura ambiente
	24 meses

## Características térmicas

Resistencia a la temperatura	0°C hasta +50 °C
------------------------------	------------------

## Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.42
-------------	-----------

# Principios activos especiales

## Aplicación

Agitar el envase antes del uso o antes de llenar en un envase a presión (4-5 bar, p. ej. Spray Rellenable). Aplicar buena cantidad del producto con una brocha o rociar en la parte a examinar. Si se presentan fugas, se forman burbujas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar salpicaduras inmediatamente con agua abundante.

## Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Accesorios

10000393	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
10009303	Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
10009301	Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
10000398	Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza
10016002	Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
10016213	Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
10000402	Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza

## Tamaños de envases disponibles

10051105	Spray Detector de Fugas «viscoso», 1 L, Blanco, lechoso
10051106	Spray Detector de Fugas «viscoso», 5 L, Blanco, lechoso
10051108	Spray Detector de Fugas «viscoso», 10 L, Blanco, lechoso
10053493	Spray Detector de Fugas «viscoso», 28 L, Blanco, lechoso

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



## Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.