

# WEICONLOCK® AN 302-62 Fixador de Parafusos



## Fixador de parafusos

· viscosidade elevada · resistência elevada · desmontável com dificuldade

### Dados técnicos

Cor	vermelho	
Fluorescente	não	
Para uniões roscadas até	M 36	
Viscosidade	1.500 - 6.500 mt mPa·s	
Enchimento de fenda máximo	0,25 mm	
Resistência à rutura	20 - 25 Nm	
Força residual	40 - 55 Nm	
Resistência ao cisalhamento Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	10 - 15 N/mm <sup>2</sup>	
Resistência ao toque	10 - 20 min.	
Dureza final (100 % da força)	3-6 h	
Resistência à temperatura	-60°C até +150°C	
Resistência à compressão (aço de corte livre / parafuso sem cabeça = 8.8)		
M3x6	max.	1500 bar
M4x6	max.	1500 bar
M5x8	max.	1500 bar
M6x10	max.	1500 bar
M8x12	max.	600 bar
M10x16	max.	100 bar

### Aprovações / Diretrizes

MIL-Spec	equivalente	MIL-S-46163A Type II Grau O MIL-S-22473E Letter Grau AVV
----------	-------------	---

## Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

### Pré-tratamento de superfícies

Limpe as superfícies a serem vedadas.

### Processamento

O WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta dosadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. Para aplicações de vedação, aplique o WEICONLOCK® na rosca em círculos. Montar as peças e aperte bem. Não coloque de volta na embalagem o WEICONLOCK® que estava em contato com metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que o adesivo cure dentro da embalagem. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

### Armazenamento

WEICONLOCK pode ser conservado nas embalagens originais fechadas, à temperatura ambiente, durante pelo menos 24 meses. Evitar fontes de calor e luz solar direta. O ar contido na caneta mantém o WEICONLOCK líquido.

### Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

### Acessórios complementares

10021433 WEICONLOCK® Ativador F, 200 ml, verde  
10001256 Ponta de Dosagem, 1 uni

### Embalagens disponíveis

10019899 WEICONLOCK® AN 302-62 Fixador de Parafusos, 20 ml, vermelho  
10042715 WEICONLOCK® AN 302-62 Fixador de Parafusos, 50 ml, vermelho  
10052129 WEICONLOCK® AN 302-62 Fixador de Parafusos, 200 ml, vermelho

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



#### Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.